

# Паспорт виробу

## TS 4000 EN 5-7



Дверний замкач з важільною тягою для  
одностулкових дверей з шириною стулки до 1 600 мм

### ЗАСТОСУВАННЯ

- Протипожежні та димозахисні двері
- Право- та лівосторонні навісні розпашні двері
- Навісні двері із шириною стулки до 1 600 мм
- Монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі, верхній монтаж з боку навпроти того, де розташовані дверні петлі
- Можливий паралельний монтаж на дверному полотні з боку навпроти того, де розташовані дверні

### ОСОБЛИВОСТІ

- Плавне регулювання сили закривання EN5-7
- Можливе використання для дверей з петлями праворуч та ліворуч без перемикання
- Механічне кінцеве закривання, яке прискорює двері безпосередньо перед досягненням закритого стану
- Можливе індивідуальне налаштування швидкості зачинення
- Integrirana kočnica za otvaranje, kočnice teško zabačene vrata
- Візуальна індикація сили закривання для полегшення контролю під час регулювання
- Усі функції регулюються спереду (окрім кінцевого дотискання)

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	TS 4000 EN 5-7
Ширина стулки (макс.)	1600 mm
Вид монтажу	Монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі, Монтаж на дверному полотні навпроти дверних петель, Верхній монтаж з боку навпроти дверних петель
Кут відкриття (макс.)	180 °
Придатність протипожежних дверей	Так
Регульована сила закривання	Так, плавно (безступінчасто)
Регульована швидкість зачинення	Так
Регульоване кінцеве дотискання	Так, за допомогою важільної тяги
Позиція регулювання сили закривання	Передній
Візуальна індикація сили закривання	Так
Фіксатор	Опціонально
Інтегрований датчик диму	Ні

### СКЛАДАЄТЬСЯ З:

#### ВАЖІЛЬНА ТЯГА TS 4000/2000

Важільна тяга стандартна



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Важільна тяга TS 4000/2000	Стандарт	102425	згідно з таблицею RAL
Важільна тяга TS 4000/2000	Стандарт	102421	Сріблястий колір
Важільна тяга TS 4000/2000	Стандарт	102423	білий RAL 9016
Важільна тяга TS 4000/2000	Стандарт	102426	Подібний до високоякісної сталі

### ВАЖІЛЬНА ТЯГА TS 4000/2000 ПОДОВЖЕНА

Використовується при монтажі на дверну коробку з глибиною стінки отвору 70–170 мм



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Важільна тяга TS 4000/2000 подовжена	Подовжена, для верхнього монтажу з глибиною стінки отвору 70–170 мм	102434	згідно з таблицею RAL
Важільна тяга TS 4000/2000 подовжена	Подовжена, для верхнього монтажу з глибиною стінки отвору 70–170 мм	102431	Сріблястий колір
Важільна тяга TS 4000/2000 подовжена	Подовжена, для верхнього монтажу з глибиною стінки отвору 70–170 мм	102433	білий RAL 9016

### КОРПУС ЗАМИКАЧА TS 4000 EN 5-7

Основний корпус для дверного замка з важільною тягою EN 5-7



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Ширина стулки (макс.)
Замкач GEZE TS 4000	Розмір EN 5-7 з відкриваючим гальмом (без важільної тяги)	102838	згідно з таблицею RAL	287 x 46 x 60 mm	1600 mm
Замкач GEZE TS 4000	Розмір EN 5-7 з відкриваючим гальмом (без важільної тяги)	102837	Сріблястий колір	287 x 46 x 60 mm	1600 mm

### КОМПОНЕНТИ

#### ВАЖІЛЬНА ТЯГА TS 4000/2000

З механічною фіксацією



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Точка фіксації, макс.
Важільна тяга TS 4000/2000/F	З механічною фіксацією	102454	Сріблястий колір	150 °
Важільна тяга TS 4000/2000/F	З механічною фіксацією	102456	білий RAL 9016	150 °
Важільна тяга TS 4000/2000/F	З механічною фіксацією	102457	згідно з таблицею RAL	150 °

### ВАЖИЛЬНА ТЯГА TS 4000/2000

механічна фіксація, що вмикається та вимикається



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Точка фіксації, макс.
Важільна тяга TS 4000/2000/F	механічна фіксація, що вмикається та вимикається	102445	Сріблястий колір	150 °
Важільна тяга TS 4000/2000/F	механічна фіксація, що вмикається та вимикається	102448	згідно з таблицею RAL	150 °
Важільна тяга TS 4000/2000/F	механічна фіксація, що вмикається та вимикається	102447	білий RAL 9016	150 °

### КРИШКА ДВЕРНОГО ЗАМИКАЧА \*

для TS 5000 (L) / TS 4000, використовується лише для монтажу на дверному полотні



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри
Кришка дверного замкача *	для TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, використовується лише для монтажу на дверному полотні	067726	білий RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Кришка дверного замкача *	для TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, використовується лише для монтажу на дверному полотні	072696	Високоякісна сталь	298 x 55 x 67.2 mm
Кришка дверного замкача *	для TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, використовується лише для монтажу на дверному полотні	067724	Сріблястий колір	298 x 55 x 67.2 mm
Кришка дверного замкача *	для TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, використовується лише для монтажу на дверному полотні	000756	згідно з таблицею RAL	298 x 55 x 67.2 mm
Кришка дверного замкача *	для TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, використовується лише для монтажу на дверному полотні	067725	темно-бронзовий	298 x 55 x 67.2 mm

### КРИШКА ДВЕРНОГО ЗАМИКАЧА \*

Для TS 4000 / 5000, вигнута форма

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри
Кришка дверного замкача *	для TS 5000 / TS 4000, половинний радіус, використовується тільки для монтажу на дверному полотні	092943	Високоякісна сталь, глянцева	337 x 51 x 72 mm
Кришка дверного замкача *	для TS 5000 / TS 4000, половинний радіус, використовується тільки для монтажу на дверному полотні	092944	Високоякісна сталь, матова	337 x 51 x 72 mm

## КРИШКА ДВЕРНОГО ЗАМИКАЧА \*

Для TS 4000 / 5000, кутова форма

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри
Кришка дверного замкача *	для TS 5000 / TS 4000, квадратний, використовується лише для монтажу на дверному полотні	092938	Високоякісна сталь, глянцева	298 x 51 x 72 mm
Кришка дверного замкача *	для TS 5000 / TS 4000, квадратний, використовується лише для монтажу на дверному полотні	092939	Високоякісна сталь, матова	298 x 51 x 72 mm

## МОНТАЖНИЙ МАТЕРІАЛ

### ПОДОВЖЕННЯ ОСІ

Для TS 4000 / TS 2000



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Подовження осі
Подовження осі для TS 4000 / TS 2000	Кронове зубчасте з'єднання	103678	чорний	15 mm
Подовження осі для TS 4000 / TS 2000	Кронове зубчасте з'єднання	103550	Оцинкована	20 mm
Подовження осі для TS 4000 / TS 2000	Кронове зубчасте з'єднання	103679	чорний	20 mm
Подовження осі для TS 4000 / TS 2000	Кронове зубчасте з'єднання	139793	згідно з таблицею RAL	15 mm
Подовження осі для TS 4000 / TS 2000	Кронове зубчасте з'єднання	103548	Оцинкована	10 mm
Подовження осі для TS 4000 / TS 2000	Кронове зубчасте з'єднання	103677	чорний	10 mm
Подовження осі для TS 4000 / TS 2000	Кронове зубчасте з'єднання	103549	Оцинкована	15 mm

### ПЛИТА ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ З ПЛАСКОЮ АРКОЮ

для TS 4000, максимальна висота дуги 130 мм



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Плита для закріплення для дверей з пласкою аркою	для TS 4000, максимальна висота дуги 130 мм	058782	Сріблястий колір
Плита для закріплення для дверей з пласкою аркою	для TS 4000, максимальна висота дуги 130 мм	119472	згідно з таблицею RAL
Плита для закріплення для дверей з пласкою аркою	для TS 4000, максимальна висота дуги 130 мм	058783	темно-бронзовий

### КОНДУКТОР ДЛЯ СВЕРДЛІННЯ ОТВОРІВ ДВЕРНОГО ЗАМИКАЧА

Для TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Кондуктор для свердління отворів дверного замкача	Для TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

### ЗАТИСКНА КОЛОДКА ДЛЯ СКЛА

для TS 5000 / TS 4000



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Товщина скла
Затискна колодка для скла	для TS 5000 / TS 4000	009494	згідно з таблицею RAL	10 mm
Затискна колодка для скла	для TS 5000 / TS 4000	057126	Сріблястий колір	10 mm
Затискна колодка для скла	для TS 5000 / TS 4000	057127	темно-бронзовий	10 mm
Затискна колодка для скла	для TS 5000 / TS 4000	009491	білий RAL 9016	10 mm

## МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ І ОПОРНА ПЛИТА ДЛЯ ЦІЛЬНОСКЛЯНИХ ДВЕРЕЙ

для TS 5000 / TS 4000



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Товщина скла
Комплект монтажних плит для цільноскляних дверей	для TS 5000 / TS 4000	007923	Сріблястий колір	10 mm
Комплект монтажних плит для цільноскляних дверей	для TS 5000 / TS 4000	007926	згідно з таблицею RAL	10 mm
Комплект монтажних плит для цільноскляних дверей	для TS 5000 / TS 4000	007924	темно-бронзовий	10 mm

## МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ ВАЖІЛЬНОЇ ТЯГИ \*

для TS 4000 / TS 2000, при вузьких дверних рамах



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
монтажна панель важільної тяги	для TS 4000 / TS 2000, при вузьких дверних рамах	082506	згідно з таблицею RAL
монтажна панель важільної тяги	для TS 4000 / TS 2000, при вузьких дверних рамах	057109	Сріблястий колір

## МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ ДВЕРНОГО ЗАМИКАЧА

для TS 5000 та TS 4000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Монтажна панель дверного замкача	для TS 5000 / TS 4000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1	068627	білий RAL 9016
Монтажна панель дверного замкача	для TS 5000 / TS 4000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1	057956	Оцинкована
Монтажна панель дверного замкача	для TS 5000 / TS 4000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1	029176	згідно з таблицею RAL
Монтажна панель дверного замкача	для TS 5000 / TS 4000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1	049185	Сріблястий колір
Монтажна панель дверного замкача	для TS 5000 / TS 4000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1	137725	Подібний до високоякісної сталі

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Монтажна панель дверного замка	для TS 5000 / TS 4000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1	052351	темно-бронзовий

### МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ ВАЖІЛЬНОЇ ТЯГИ

Для TS 4000 / TS 2000 при паралельному монтажі



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
монтажна панель важільної тяги	для TS 4000 / TS 2000 при паралельному монтажі	053319	темно-бронзовий
монтажна панель важільної тяги	для TS 4000 / TS 2000 при паралельному монтажі	027460	згідно з таблицею RAL
монтажна панель важільної тяги	для TS 4000 / TS 2000 при паралельному монтажі	053318	Сріблястий колір

### КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПЕРЕМІЧКИ

для TS 5000 / TS 4000



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Кронштейн для перемички	для TS 5000 / TS 4000	049240	Сріблястий колір
Кронштейн для перемички	для TS 5000 / TS 4000	052352	темно-бронзовий
Кронштейн для перемички	для TS 5000 / TS 4000	104451	згідно з таблицею RAL



### МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ ДВЕРНОГО ЗАМИКАЧА \*

для TS 5000 та TS 4000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Монтажна панель *	для TS 5000 /TS 4000 за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1	083992

\* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.