

# Паспорт виробу МА 500 \*



Фіксуючий електромагніт для блокування дверей, розташованих на шляхах евакуації, із використанням магнітної сили

## ЗАСТОСУВАННЯ

- EltVTR-сумісне блокування дверей, розташованих на шляхах евакуаційного виходу від доступу неуповноважених осіб
- Одно- та двостулкові двері запасних виходів та евакуаційних шляхів
- Протипожежні двері



## ОСОБЛИВОСТІ

- Вбудована система нагляду відстежує стан блокування
- Окремий дверний контакт забезпечує зворотний зв'язок про стан дверей
- Різні монтажні комплекти пропонують три різних варіанти монтажу

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	MA 500 *
Ширина	265 mm
Висота	66 mm
Глибина	41 mm
Вид монтажу	з відповідним монтажним комплектом (боку, де розташовані дверні петлі, боку навпроти дверних петель або для відкосів стіни)
Робоча температура	-10 - 50 °C
Вид захисту	IP30
Робоча напруга	24 V DC
Використання струму	250 mA
Відповідає Директиві щодо електричних замків для дверей виходів для евакуації (EitVTR)	Так
Відповідає стандарту EN 13637	Так

## ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Робоча напруга
Фіксуючий магніт MA 500 *	З опорною плитою / Виконання: Струм спокою / Робоча напруга: 24 В постійного струму / Споживання струму 250 мА / Утримуюча сила: 5000 Н / Розблокування за попереднього навантаження / Контакт зворотнього зв'язку стану блокування / (датчик Холла)	024740	Сріблястий колір	265 x 66 x 41 mm	24 V DC

\* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.