

Паспорт виробу

Slimdrive EMD



Електромеханічний привід поворотних дверей висотою всього 7 см, для одностулкових дверей вагою до 180 кг

ЗАСТОСУВАННЯ

- Право- та лівосторонні одностулкові розпашні двері
- Розпашні двері з шириною стулки до 1400 мм та вагою 180 кг
- Внутрішні та зовнішні двері, розраховані на велику прохідність
- Монтаж на дверному полотні та верхній монтаж

ОСОБЛИВОСТІ

- Можливе індивідуальне налаштування швидкості відчинення та зачинення
- Електричне кінцеве дотискання, який прискорює двері безпосередньо перед досягненням закритого стану
- Функція з низьким енергоспоживанням відчиняє та зачиняє двері зі зменшеною швидкістю, забезпечуючи при цьому найвищі вимоги до безпеки
- Функція «тамбур» регулює відчинення та зачинення двох дверей, розташованих одне за одним (шлюз)
- Функція розпізнавання перешкоди помічає перешкоду при контакті з нею та припиняє процес відчинення або зачинення
- Автоматичний реверс розпізнає перешкоду та повертає двері у початкову відкриту позицію
- Функція Push & Go активує приводну автоматику після легкого натискання вручну на дверному полотні
- Привод може використовуватися із роликовою рейкою або важільною тягою

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Slimdrive EMD
Висота	70 mm
Глибина	121 mm
Вага стулки (макс.) одностулкові	180 kg
Вимірювальна стрічка (мін.-макс.) двостулкові	1500 mm - 2800 mm
Ширина стулки (мін.-макс.)	750 mm - 1400 mm
Глибина стінки отвору (макс.)	400 mm
Перекриття дверей (макс.)	30 mm
Тип привода	Електромеханічний
Кут відкриття (макс.)	130 °
Відкриваються вліво згідно з DIN	Так
Відкриваються вправо згідно з DIN	Так
Верхній монтаж навпроти дверних петель з важільною тягою	Так
Верхній монтаж з боку навпроти дверних петель, з роликовою рейкою	Так
Верхній монтаж з боку, де розташовані дверні петлі, із роликовою рейкою	Так
Монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі з роликовою рейкою	Так
Електричне кінцеве дотискання	Так
Електричний координатор зачинення стулоч	Так
Від'єднання від мережі	Головний перемикач привода
Затримка активації (макс.)	20 s
Робоча напруга	230 V
Номінальна потужність	230 W
Блок живлення для зовнішніх споживачів (24 В постійного струму)	1000 mA
Робоча температура	-15 - 50 °C
Вид захисту	IP20



Режим роботи	Викл., Автоматичний, Тримати відкритим, Тільки вихід, Ніч
Тип функції	Повністю автоматичний
Функція автоматики	Так
Функція Low Energy	Так
Функція Smart swing	Ні
Функція натискання	Так
Функція «тамбур»	Так
Розпізнавання перешкод	Так
Автоматичний реверс	Так
Push & Go	налаштовуваний
Експлуатація	Програмний перемикач з дисплеєм DPS, Програмний перемикач вбудовано в привод
Налаштування параметрів	GEZEconnects (PC + Bluetooth), Термінал обслуговування ST 220, Програмний перемикач з дисплеєм DPS
Відповідність стандартам	DIN 18650, EN 16005
Інтегрований датчик диму	Ні

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Напруга живлення	Робоча напруга	Ширина стулки (мін.)
Slimdrive EMD	Електро механічний привод розпашних дверей для однокотлової двостулкових розкривних дверей	107576	230 V	230 V	750 mm