

Паспорт виробу

Важільна тяга

Slimdrive EMD



Для верхнього монтажу з боку навпроти дверних петель для
дверних отворів глибиною стінки отвору 0–400 мм

ЗАСТОСУВАННЯ

- Одно- та двостулкові поворотні двері
- Верхній монтаж з боку навпроти дверних петель
- Допускаються протипожежні двері з глибиною стінки отвору 250 мм



ОСОБЛИВОСТІ

- Колір сріблястий або згідно з таблицею RAL
- Плавне регулювання глибини стінки отвору

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка

Важільна тяга Slimdrive EMD

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Важільна тяга Slimdrive EMD	для Slimdrive EMD / EMD-F, глибина стінки отвору 200–300 мм	144389	Сріблястий колір
Важільна тяга Slimdrive EMD	для Slimdrive EMD / EMD-F, глибина стінки отвору 0–100 мм	144383	згідно з таблицею RAL
Важільна тяга Slimdrive EMD	для Slimdrive EMD / EMD-F, глибина стінки отвору 0–100 мм	144381	Сріблястий колір
Важільна тяга Slimdrive EMD *	для Slimdrive EMD / EMD-F, глибина стінки отвору 200–300 мм	144391	згідно з таблицею RAL
Важільна тяга Slimdrive EMD *	для Slimdrive EMD/EMD-F, глибина стінки отвору 100–200 мм	144387	згідно з таблицею RAL
Важільна тяга Slimdrive EMD	для Slimdrive EMD/EMD-F, глибина стінки отвору 100–200 мм	144385	Сріблястий колір
Важільна тяга Slimdrive EMD	для Slimdrive EMD / EMD-F, глибина стінки отвору 300–400 мм	144395	згідно з таблицею RAL
Важільна тяга Slimdrive EMD	для Slimdrive EMD / EMD-F, глибина стінки отвору 300–400 мм	144393	Сріблястий колір