

Паспорт виробу

Приводний механізм

F 1200 *



Із кривошипною рукояткою для експлуатації великих та важких вікон



ЗАСТОСУВАННЯ

- Великі поверхні та важкі вікна із вагою стулки до 200 кг
- Прямокутні вікна, що відкриваються всередину, із стулками з нижньою підвіскою та розпашними стулками
- Стулки з верхньою підвіскою, що відкриваються назовні
- Монтаж на вікнах з легкого металу
- Монтуються в обох варіантах: вертикально або горизонтально
- Монтаж на стулці

ОСОБЛИВОСТІ

- Кривошипний механізм з висувною кривошипною рукояткою
- Кривошипна рукоятка слугує одночасно у якості ручки для відчинення
- Візуальний індикатор положення вікна

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка

Приводний механізм F 1200 *

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Монтажне положення
Приводний механізм F 1200 *	з кривошипною рукояткою	063228	Сріблястий колір	вліво
Приводний механізм F 1200 *	з кривошипною рукояткою	063226	Сріблястий колір	вправо

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.