

# Паспорт виробу

## Роликова рейка Slimdrive EMD/EMD- F/EMD Invers



для монтажу на ступці з боку, де розташовані дверні петлі

### ЗАСТОСУВАННЯ

- Одно- та двостулкові поворотні двері
- Кут відчинення дверей до 115°
- Глибина стінки отвору до 50 мм

# Роликова рейка Slimdrive EMD/EMD-F/EMD Invers



## ОСОБЛИВОСТІ

- Довжина 760 мм
- Колір EV1 або згідно з таблицею RAL
- Сумісна з вбудованим обмежувачем відкриття

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Роликова рейка Slimdrive EMD/EMD-F/EMD Invers
Висота	20 mm
Ширина	760 mm
Відкриваються вліво згідно з DIN	Так
Відкриваються вправо згідно з DIN	Так
Придатність протипожежних дверей	Так

## ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Вид монтажу
Роликова рейка Slimdrive EMD	для монтажу на дверному полотні (Slimdrive EMD-F/Invers), DIN справа	106803	згідно з таблицею RAL	Монтаж на дверному полотні, Відкриваються вправо згідно з DIN
Роликова рейка Slimdrive EMD	для монтажу на дверному полотні (Slimdrive EMD-F/Invers), DIN справа	106798	Сріблястий колір	Монтаж на дверному полотні, Відкриваються вправо згідно з DIN
Роликова рейка Slimdrive EMD	для монтажу на дверному полотні (Slimdrive EMD/EMD-F/Invers), DIN зліва	106797	згідно з таблицею RAL	Монтаж на дверному полотні, Відкриваються вліво згідно з DIN
Роликова рейка Slimdrive EMD	з глибшим прокладенням, для монтажу на дверному полотні (Slimdrive EMD-F/Invers), DIN справа, 30 x 30 мм	133245	Сріблястий колір	Монтаж на дверному полотні
Роликова рейка Slimdrive EMD	для монтажу на дверному полотні (Slimdrive EMD/EMD-F/Invers), DIN зліва	106742	Сріблястий колір	Монтаж на дверному полотні, Відкриваються вліво згідно з DIN
Роликова рейка Slimdrive EMD	з глибшим прокладенням, монтаж на дверному полотні (Slimdrive EMD/EMD-F/Invers), DIN зліва, 30 x 30 мм	133244	Сріблястий колір	Монтаж на дверному полотні