Паспорт виробу

Корпус замикача TS 4000 R KM BG *

Основний корпус для дверного замикача з важільною тягою EN 1-6 з блоком управління з датчиком диму та електричною фіксацією

ЗАСТОСУВАННЯ

- → Протипожежні та димозахисні двері
- → Право- та лівосторонні навісні розпашні двері
- → Навісні розпашні двері із шириною стулки до 1 400 мм
- → Верхній монтаж з боку навпроти дверних петель
- → Системи фіксації з вбудованою функцією фіксації

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2024-03-30T06:12:51Z

Корпус замикача TS 4000 R KM BG *

ОСОБЛИВОСТІ

- Плавне регулювання сили закривання спереду
- Візуальна індикація величини сили закривання забезпечує належне налаштування
- Швидкість зачинення регулюється спереду через клапан
- Кінцеве дотискання регулюється за допомогою важільної тяги
- Електрична фіксація
- Зачинювач для дверей, що відкриваються вправо та вліво
- Блок живлення для напруги живлення 230 В
- Датчик диму із супроводом порогу тривоги, індикацією забруднення та непомітною клавішою розблокування для тестування
- Можливість підключення додаткових датчиків диму
- Незначні витрати на монтаж завдяки невеликій кількості деталей та швидкому встановленню

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Корпус замикача TS 4000 R KM BG *
Ширина стулки (макс.)	1400 mm
Вид монтажу	Верхній монтаж з боку навпроти дверних петель
Кут відкриття (макс.)	180 °
Однакова конструкція DIN зліва та DIN справа	Так
Напруга живлення	230 V AC
Вхідна напруга	230 В змінного струму
Частота напруги живлення	50/60 Hz
Тривалість включення	100 %
Вид захисту	IP20
Відповідність стандартам	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Допуски	Загальний допуск будівельного контролю німецького інституту будівельної техніки у якості пристроїв фіксації
Придатність протипожежних дверей	Так
Довжина	547 mm
Ширина	65 mm
Висота	65 mm
Регульована сила закривання	Так, плавно (безступінчасто)
Регульована швидкість зачинення	Так
Регульоване кінцеве дотискання	Так, за допомогою важільної тяги
Інтегроване демпфування відкриття	Ні
Позиція регулювання сили закривання	Передній
Візуальна індикація сили закривання	Так
Клапан захисту від перевантаження	Так
Термостабільні клапани	Так
Фіксатор	Електричний
Фіксатор перекриваний	Так
Інтегрований датчик диму	Так

Корпус замикача TS 4000 R KM BG *

Індикація забруднення	Так
Супровід порогу тривоги	Так
Інтегрований блок живлення	Так

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Напруга живлення	Розміри
Замикач GEZE TS 4000 R KM BG *	Розмір EN 1-6, верхній монтаж з боку навпроти дверних петель, з електричною фіксацією, інтегрованим блоком управління з датчиком диму (без важільної тяги)	105241	Сріблястий колір	230 V AC	547 x 65 x 65 mm
Замикач GEZE TS 4000 R KM BG *	Розмір EN 1-6, верхній монтаж з боку навпроти дверних петель, з електричною фіксацією, інтегрованим блоком управління з датчиком диму (без важільної тяги)	105242	згідно з таблицею RAL	230 V AC	547 x 65 x 65 mm

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.