

# Паспорт виробу

# Корпус замкача

# TS 4000 IS



Основний корпус для дверного замкача з важільною тягою  
EN 1-6 з координацією зачинення стулок

## ЗАСТОСУВАННЯ

- Протипожежні та димозахисні двері
- Двостулкові розкривні двері
- Навісні двері з відстанню між петлями до 2 800 мм та шириною стулки до 1 400 мм



## ОСОБЛИВОСТІ

- Плавне регулювання сили закривання спереду
- Візуальна індикація величини сили закривання забезпечує належне налаштування
- Швидкість зачинення регулюється спереду через клапан
- Вбудоване регулювання порядку закривання
- Зачинювач для дверей, що відкриваються вправо та вліво
- Зачинювач монтується на дверному полотні або на рамі
- Незначні витрати на монтаж завдяки невеликій кількості деталей та швидкому встановленню
- Гнучке прокладання розмикального механізму з боуденівським тросом у коробці, наприклад, при блокуванні засувного болта

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

|  |  |
|--|--|
| Торгова марка                                  | Корпус замкача TS 4000 IS  |
| Ширина стулки (макс.)                          | 1400 mm  |
| Вид монтажу                                    | Монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі,<br>Верхній монтаж з боку навпроти дверних петель |
| Кут відкриття (макс.)                          | 180 °  |
| Однакова конструкція DIN зліва та DIN справа   | Так  |
| Відповідність стандартам                       | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1158  |
| Придатність протипожежних дверей               | Так  |
| Довжина  | 287 mm   |
| Ширина   | 46 mm  |
| Висота   | 60 mm  |
| Регульована сила закривання                    | Так, плавно (безступінчасто)   |
| Регульована швидкість зачинення                | Так  |
| Регульоване кінцеве дотискання                 | Так, за допомогою важільної тяги   |
| Інтегроване демпфування відкриття              | Ні   |
| Позиція регулювання сили закривання            | Передній   |
| Візуальна індикація сили закривання            | Так  |
| Клапан захисту від перевантаження              | Так  |
| Термостабільні клапани                         | Так  |
| Інтегрований датчик диму                       | Ні   |
| Вбудована координація послідовності закривання | Так  |



## ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

| Найменування           | Опис   | Ідентифікаційний номер | Колір                 | Розміри          | Ширина стулки (макс.) |
|------------------------|--|------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Замкач GEZE TS 4000 IS | Розмір EN 1-6 з вбудованим регулюванням порядку закривання (без механізму послідовного закриття та важільної тяги) | 102801                 | білий RAL 9016        | 287 x 46 x 60 mm | 1400 mm               |
| Замкач GEZE TS 4000 IS | Розмір EN 1-6 з вбудованим регулюванням порядку закривання (без механізму послідовного закриття та важільної тяги) | 119563                 | чорний RAL 9005       | 287 x 46 x 60 mm | 1400 mm               |
| Замкач GEZE TS 4000 IS | Розмір EN 1-6 з вбудованим регулюванням порядку закривання (без механізму послідовного закриття та важільної тяги) | 102802                 | згідно з таблицею RAL | 287 x 46 x 60 mm | 1400 mm               |
| Замкач GEZE TS 4000 IS | Розмір EN 1-6 з вбудованим регулюванням порядку закривання (без механізму послідовного закриття та важільної тяги) | 102799                 | темно-бронзовий       | 287 x 46 x 60 mm | 1400 mm               |
| Замкач GEZE TS 4000 IS | Розмір EN 1-6 з вбудованим регулюванням порядку закривання (без механізму послідовного закриття та важільної тяги) | 102798                 | Сріблястий колір      | 287 x 46 x 60 mm | 1400 mm               |