

Паспорт виробу

Корпус замкача

TS 4000 EN 5-7



Основний корпус для дверного замкача з важільною тягою
EN 5-7

ЗАСТОСУВАННЯ

- Протипожежні та димозахисні двері
- Право- та лівосторонні навісні розпашні двері
- Навісні двері із шириною стулки до 1 600 мм
- Монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі, верхній монтаж з боку навпроти того, де розташовані дверні петлі
- Можливий паралельний монтаж на дверному полотні з боку навпроти того, де розташовані дверні



ОСОБЛИВОСТІ

- Плавне регулювання сили закривання спереду
- Візуальна індикація величини сили закривання забезпечує належне налаштування
- Швидкість зачинення регулюється спереду через клапан
- Кінцеве дотискання регулюється за допомогою важільної тяги
- Зачинювач для дверей, що відкриваються вправо та вліво
- Зачинювач монтується на дверному полотні або на рамі
- Незначні витрати на монтаж завдяки невеликій кількості деталей та швидкому встановленню

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Корпус замкача TS 4000 EN 5-7
Ширина стулки (макс.)	1600 mm
Вид монтажу	Монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі, Верхній монтаж з боку навпроти дверних петель, Монтаж на дверному полотні навпроти дверних петель
Кут відкриття (макс.)	180 °
Однакова конструкція DIN зліва та DIN справа	Так
Відповідність стандартам	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Придатність протипожежних дверей	Так
Довжина	287 mm
Ширина	46 mm
Висота	60 mm
Регульована сила закривання	Так, плавно (безступінчато)
Регульована швидкість зачинення	Так
Регульоване кінцеве дотискання	Так, за допомогою важільної тяги
Позиція регулювання сили закривання	Передній
Візуальна індикація сили закривання	Так
Клапан захисту від перевантаження	Так
Термостабільні клапани	Так
Інтегрований датчик диму	Ні

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Ширина стулки (макс.)
Замкач GEZE TS 4000	Розмір EN 5-7 з відкриваючим гальмом (без важільної тяги)	102838	згідно з таблицею RAL	287 x 46 x 60 mm	1600 mm
Замкач GEZE TS 4000	Розмір EN 5-7 з відкриваючим гальмом (без важільної тяги)	102837	Сріблястий колір	287 x 46 x 60 mm	1600 mm



МОНТАЖНИЙ МАТЕРІАЛ

ПЛИТА ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ З ПЛАСКОЮ АРКОЮ

для TS 4000, максимальна висота дуги 130 мм



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Плита для закріплення для дверей з пласкою аркою	для TS 4000, максимальна висота дуги 130 мм	058782	Сріблястий колір
Плита для закріплення для дверей з пласкою аркою	для TS 4000, максимальна висота дуги 130 мм	119472	згідно з таблицею RAL
Плита для закріплення для дверей з пласкою аркою	для TS 4000, максимальна висота дуги 130 мм	058783	темно-бронзовий

КОНДУКТОР ДЛЯ СВЕРДЛІННЯ ОТВОРІВ ДВЕРНОГО ЗАМИКАЧА

Для TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Кондуктор для свердління отворів дверного замкача	Для TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

ЗАТИСКНА КОЛОДКА ДЛЯ СКЛА

для TS 5000 / TS 4000



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Товщина скла
Затискна колодка для скла	для TS 5000 / TS 4000	009494	згідно з таблицею RAL	10 mm
Затискна колодка для скла	для TS 5000 / TS 4000	057126	Сріблястий колір	10 mm
Затискна колодка для скла	для TS 5000 / TS 4000	057127	темно-бронзовий	10 mm
Затискна колодка для скла	для TS 5000 / TS 4000	009491	білий RAL 9016	10 mm

**МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ І ОПОРНА ПЛИТА ДЛЯ ЦІЛЬНОСКЛЯНИХ ДВЕРЕЙ**

для TS 5000 / TS 4000



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Товщина скла
Комплект монтажних плит для цільноскляних дверей	для TS 5000 / TS 4000	007923	Сріблястий колір	10 mm
Комплект монтажних плит для цільноскляних дверей	для TS 5000 / TS 4000	007926	згідно з таблицею RAL	10 mm
Комплект монтажних плит для цільноскляних дверей	для TS 5000 / TS 4000	007924	темно-бронзовий	10 mm

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПЕРЕМІЧКИ

для TS 5000 / TS 4000



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Кронштейн для перемічки	для TS 5000 / TS 4000	049240	Сріблястий колір
Кронштейн для перемічки	для TS 5000 / TS 4000	052352	темно-бронзовий
Кронштейн для перемічки	для TS 5000 / TS 4000	104451	згідно з таблицею RAL