

Паспорт виробу

Повний комплект

TS 4000 Tandem



Дверний замкач з важільною тягою розмір EN 7 з демпфуванням відкриття

ЗАСТОСУВАННЯ

- Протипожежні та димозахисні двері
- Право- та лівосторонні навісні розпашні двері
- Навісні двері з шириною стулки від 1 600 мм та великою масою (розмір EN7)
- Монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі, верхній монтаж з боку навпроти того, де розташовані дверні петлі
- Можливий паралельний монтаж на дверному полотні з боку навпроти того, де розташовані дверні



ОСОБЛИВОСТІ

- Плавне регулювання сили закривання спереду
- Візуальна індикація величини сили закривання забезпечує належне налаштування
- Швидкість зачинення регулюється спереду через клапан
- Кінцеве дотискання регулюється за допомогою важільної тяги
- Демпфування відкриття регулюється спереду за допомогою клапана
- Зачинювач для дверей, що відкриваються вправо та вліво
- Незначні витрати на монтаж завдяки невеликій кількості деталей та швидкому встановленню
- Кріплення через верхній зачинювач зі стандартними упорними розмірами

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Повний комплект TS 4000 Tandem
Вид монтажу	Монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі, Верхній монтаж з боку навпроти дверних петель, Монтаж на дверному полотні навпроти дверних петель
Кут відкриття (макс.)	180 °
Однакова конструкція DIN зліва та DIN справа	Так
Придатність протипожежних дверей	Так
Довжина	287 mm
Ширина	51 mm
Висота	130 mm
Регульована сила закривання	Так, плавно (безступінчасто)
Регульована швидкість зачинення	Так
Регульоване кінцеве дотискання	Так, за допомогою важільної тяги
Інтегроване демпфування відкриття	Так, регулюється за допомогою гідравліки
Позиція регулювання сили закривання	Передній
Візуальна індикація сили закривання	Так
Клапан захисту від перевантаження	Так
Термостабільні клапани	Так
Інтегрований датчик диму	Ні

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розмір	Вид монтажу
GEZE TS 4000 Tandem	Повний комплект, розмір EN7, для дверей/ворот із шириною стулки від 1 600 мм або з дуже великою масою, з демпфуванням відкриття, зі стандартною важільною тягою	116186	згідно з таблицею RAL	287 x 51 x 130 mm	Монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі, Верхній монтаж з боку навпроти дверних петель, Монтаж на дверному полотні навпроти дверних петель



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Вид монтажу
GEZE TS 4000 Tandem	Повний комплект, розмір EN7, для дверей/ворот із шириною стулки від 1 600 мм або з дуже великою масою, з демпфуванням відкриття, зі стандартною важільною тягою	102841	Сріблястий колір	287 x 51 x 130 mm	Монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі, Верхній монтаж з боку навпроти дверних петель, Монтаж на дверному полотні навпроти дверних петель

МОНТАЖНИЙ МАТЕРІАЛ

МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ ДВЕРНОГО ЗАМИКАЧА

для TS 4000 Tandem за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Монтажна панель	для TS 4000 Tandem за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1	116189	згідно з таблицею RAL
Монтажна панель	для TS 4000 Tandem за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1	105119	Сріблястий колір