

# Паспорт виробу

# Ковзаюча тяга Boxer E



З важелем та електричною фіксацією

## ЗАСТОСУВАННЯ

- Одностулкові двері
- Інтегрований монтаж
- Системи фіксації з вбудованою функцією фіксації
- Право- та лівосторонні навісні розпашні двері



#### ОСОБЛИВОСТІ

- Робоча напруга 24 В постійного струму
- Плавне регулювання зутримуючої сили електромеханічної фіксації
- Із вгвинченим блоком затвору

#### ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Ковзаюча тяга Boxer E
Вхідна напруга	24 В постійного струму
Потрібна потужність струму	1 W
Тривалість включення	100 %
Частота пульсації	20 %
Вид захисту	IP43
Відповідність стандартам	EN 1155
Довжина	440 mm
Ширина	31 mm
Висота	30 mm
Фіксатор	Електричний
Фіксатор вмикається та вимикається	Так
Фіксатор перекриваний	Так
Кут фіксації	80 ° - 120 °
Інтегрований датчик диму	Ні
Пружний обмежувач відкриття	Так

#### ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Розміри	Колір	Точка фіксації, макс.
Ковзаюча тяга Boxer E	З важелем та електричною фіксацією	119640	440 x 31 x 30 mm	Сріблястий колір	120 °
Ковзаюча тяга Boxer E	З важелем та електричною фіксацією	135775	440 x 31 x 30 mm	згідно з таблицею RAL	120 °

## КОМПОНЕНТИ

### ПРУЖНИЙ ОБМЕЖУВАЧ ВІДКРИВАННЯ

Для ковзаючих тяг E та R, одно- та двостулкових



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Пружний обмежувач відкриття	для одностулкової ковзаючої тяги: TS 5000 E-/R-/RFS (монтаж на полотно), Boxer E; 2-стулкові: всі варіанти TS 5000 E-/R-/ISM (включно з VPK) та Boxer	145311