

# Паспорт виробу

## Корпус замкача

### TS 4000 E-IS \*



Фундамент для зачинювача з важільною тягою EN 1-6 із електричною фіксацією та координацією послідовності закривання

#### ЗАСТОСУВАННЯ

- Протипожежні та димозахисні двері
- Двостулкові розкривні двері
- Навісні двері з відстанню між петлями до 2 800 мм та шириною ступки до 1 400 мм
- Системи фіксації з вбудованою функцією фіксації



## ОСОБЛИВОСТІ

- Плавне регулювання сили закривання спереду
- Візуальна індикація величини сили закривання забезпечує належне налаштування
- Швидкість зачинення регулюється спереду через клапан
- Кінцеве дотискання регулюється за допомогою важільної тяги
- Вбудоване регулювання порядку закривання
- Електрична фіксація
- Зачинювач для дверей, що відкриваються вправо та вліво
- Напруга живлення 24 В постійного струму
- Схема розташування кріпильних отворів, як і у інших зачинювачів GEZE TS 4000
- Гнучке прокладання розмикального механізму з боуденівським тросом у коробці, наприклад, при блокуванні засувного болта

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Корпус замкача TS 4000 E-IS *
Ширина стулки (макс.)	1400 mm
Вид монтажу	Монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі
Кут відкриття (макс.)	180 °
Однакова конструкція DIN зліва та DIN справа	Так
Вхідна напруга	24 В постійного струму
Потрібна потужність струму	1 W
Тривалість включення	100 %
Частота пульсації	20 %
Вид захисту	IP43
Відповідність стандартам	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155, EN 1158
Придатність протипожежних дверей	Так
Довжина	325 mm
Ширина	46 mm
Висота	60 mm
Регульована сила закривання	Так, плавно (безступінчасто)
Регульована швидкість зачинення	Так
Регульоване кінцеве дотискання	Так, за допомогою важільної тяги
Інтегроване демпфування відкриття	Ні
Позиція регулювання сили закривання	Передній
Візуальна індикація сили закривання	Так
Клапан захисту від перевантаження	Так
Термостабільні клапани	Так
Фіксатор	Електричний
Фіксатор перекирваний	Так
Інтегрований датчик диму	Ні
Вбудована координація послідовності закривання	Так



## ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Ширина стулки (макс.)
Замкач GEZE TS 4000 E-IS *	Розмір EN 1-6, монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі, з електричною фіксацією, клемною коробкою, вбудованим регулюванням порядку закривання та монтажною панеллю (без механізму послідовного закриття та важільної тяги)	105237	Сріблястий колір	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
Замкач GEZE TS 4000 E-IS *	Розмір EN 1-6, монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі, з електричною фіксацією, клемною коробкою, вбудованим регулюванням порядку закривання та монтажною панеллю (без механізму послідовного закриття та важільної тяги)	105238	згідно з таблицею RAL	325 x 46 x 60 mm	1400 mm

\* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.