

# Паспорт виробу RWA K 600 T



Поворотно-важільний привід для вентилявання, що монтується на двері

## ЗАСТОСУВАННЯ

- Використання у вентиляванні, де вимагаються великі кути відкриття
- Одно- та двостулкові двері вентилявання і та димо- та тепловідведення
- Монтаж з боку, де розташовані дверні петлі або з протилежної сторони

### ОСОБЛИВОСТІ

- Відкриття дверей на 90° здійснюється менше, ніж за 60 секунд
- Потужний привод з високим обертовим моментом
- З'єднувальний кабель легко замінити завдяки штекеру
- Вбудований сигнальний контакт для управління делектрозамками або для зворотнього зв'язку
- Доступ до дверей залишається вільним, завдяки натисненню на важіль за допомогою притискового ролика

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	RWA K 600 T
Розміри	421 x 40 x 56 mm
Матеріал корпусу	Алюміній
Сила стиснення	600 N
Робоча напруга	24 V DC
Використання струму	1.4 A
Частота пульсації	20 %
Тривалість включення	30 %
Довжина з'єднувального кабелю	5 m
Спеціальна довжина з'єднувального кабелю	10 m
Мін. поперечний перетин жил	0.5 mm <sup>2</sup>
Кількість жил кабелю.	5 cores_UA
Робоча температура	-5 - 75 °C
Вид захисту	IP32
Ступінь захисту	III
Функція синхронізації	Так
Регульована швидкість відкриття вентиляції	Так
Доступне додаткове блокування	Так
Спосіб додаткового блокування	Привод блокування
Вимикання в кінцевому положенні висунуто	Внутрішній датчик положення
Вимикання в кінцевому положенні засунуто	Внутрішній датчик положення
Вимкнення при перевантаженні	Так
Кількість синхронізацій приводів	2
Сумісний з шиною KNX	Ні

## ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Робоча напруга
RWA K 600 T		130059	EV1	421 x 40 x 56 mm	24 V DC
RWA K 600 T двостулковий з регулятором послідовності зачинення — за індивідуальним замовленням	Конфігурується: Нерухома / рухома стулка, затримка відчинення, сигнальний контакт, колір, вільне програмування	137450	згідно з таблицею RAL	421 x 40 x 56 mm	24 V DC
RWA K 600 T двостулковий з регулятором послідовності зачинення		137449	EV1	421 x 40 x 56 mm	24 V DC
RWA K 600 T — спеціальне виконання	Конфігурується: Модель Master/Slave, сигнальний контакт, кут відкриття, вільне програмування	130060	згідно з таблицею RAL	421 x 40 x 56 mm	24 V DC

## КОМПОНЕНТИ

## КОНСОЛЬ G ДЛЯ СИСТЕМИ ДИМО- ТА ТЕПЛОВІДВЕДЕННЯ K 600 \*

Монтажна консоль для поворотно-важільного привода системи димо- та тепловідведення K 600



## КОНСОЛЬ R ДЛЯ СИСТЕМИ ДИМО- ТА ТЕПЛОВІДВЕДЕННЯ K 600 \*

Монтажна консоль для поворотно-важільного привода системи димо- та тепловідведення K 600



## КОНСОЛЬ T ДЛЯ СИСТЕМИ ДИМО- ТА ТЕПЛОВІДВЕДЕННЯ K 600

Монтажна консоль для поворотно-важільного привода системи димо- та тепловідведення K 600



Найменування	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри
Консоль T для системи димо- та тепловідведення K 600	140505	згідно з таблицею RAL	100 x 75 x 50 mm



---

\* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.