

Паспорт виробу

AIR 30 *



Активна кнопка інфрачервоного світла для захисту глухої
стулки автоматичних напівкруглих розсувних дверей

ЗАСТОСУВАННЯ

- Безпечна експлуатація бокового канту стулки автоматичних напівкруглих розсувних дверей
- Індикатор зайнятості шлюзів для людей та шлюзів безпеки
- У вузькому просторі для реєстрації присутніх людей або об'єктів



ОСОБЛИВОСТІ

→ Активна кнопка інфрачервоного світла

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	AIR 30 *
Розміри	123 x 45 x 50 mm
Технологія	Активні інфрачервоні промені
Робочий струм	100 mA
Вид захисту	IP52
Тип підключення кабелю	Система з'єднувальних штекерів
Довжина з'єднувального кабелю	5000 mm
Налаштовуваний	1,0–2,5 м
Монтажна висота (мін.)	1000 mm
Монтажна висота (макс.)	2500 mm
Поперечний переріз світлового пучка	50 x 50 mm
Вага	50 g
Робоча температура	-20 - 60 °C
Вологість повітря	0–90 % відносної вологості, без конденсації
Відповідність стандартам	EN 60947-5-2

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.