

Паспорт виробу ST 220



Термінал обслуговування для бездротового та дротового налаштування параметрів продуктів для дверей та вікон GEZE

ЗАСТОСУВАННЯ

- Блоки управління дверима систем евакуаційних виходів
- Моторні замки
- Компоненти автоматизації будівлі
- Автоматичні дверні приводи
- Автоматичні приводи склопідйомника



ОСОБЛИВОСТІ

- Чотирирядковий дисплей та витончений інтерфейс користувача забезпечують зручність у експлуатації
- Інтерфейс IR для бездротового налаштування параметрів блоків управління дверима систем евакуаційних виходів
- Дротове налаштування параметрів через шину RS 485
- Енергоживлення забезпечується через кабель при роботі від електромережі
- Для роботи інтерфейсу IR знадобляться 4 батареї типу AAA

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	ST 220
Ширина	80 mm
Висота	125 mm
Глибина	37 mm
Вид захисту	IP40
Робоча напруга	24 V
Ступінь захисту	III

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Робоча напруга
Термінал обслуговування ST 220	Для налаштування параметрів та діагностики TZ 320, TE 220, автоматичні дверні системи, приводи IQ windowdrive та THZ N4, THZ Comfort N4, акумуляторний привод із чотирма елементами AAA (не входять в комплект постачання), текстове відображення на дисплеї з підсвічуванням, сенсорна клавіатура для керування / Зміна параметрів в системах GEZE може проводитись лише компетентними фахівцями, уповноваженими виробником	087261	синій	80 x 125 x 37 mm	24 V