

Паспорт виробу

Ковзаюча тяга T- Stop BG TS 3000/5000



З обмежувачем відкривання та важелем, монтаж з боку
навпроти дверних петель

ЗАСТОСУВАННЯ

- Одностулкові двері
- Монтаж навпроти дверних петель
- Право- та лівосторонні навісні розпашні двері
- Для обмеження відчинення без дверного буфера



ОСОБЛИВОСТІ

- Легко замінюється на стандартну ковзаючу тягу для сторони, протилежної до петель
- Економія часу, так як не потрібно встановлювати підлоговий буфер
- Із вгвинченим блоком затвору

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Ковзаюча тяга T-Stop BG TS 3000/5000
Довжина	452.5 mm
Ширина	33 mm
Висота	30 mm
Інтегрований обмежувач відкриття	Так
Фіксатор	Опціонально
Фіксатор перекиваний	Так
Інтегрований датчик диму	Ні

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри
Ковзаюча тяга T-Stop BG TS 3/500 0	з інтегрованим обмежувачем відкриття та важелем, використання при встановленні замкача на дверному полотні з боку навпроти дверних петель, або при встановленні підлогового поворотного елемента на дверному полотні або верхньому монтажі з боку навпроти дверних петель	102368	згідно з таблицею RAL	452.5 x 33 x 30 mm
Ковзаюча тяга T-Stop BG TS 3/500 0	з інтегрованим обмежувачем відкриття та важелем, використання при встановленні замкача на дверному полотні з боку навпроти дверних петель, або при встановленні підлогового поворотного елемента на дверному полотні або верхньому монтажі з боку навпроти дверних петель	102367	Подібний до високоякісної сталі	452.5 x 33 x 30 mm
Ковзаюча тяга T-Stop BG TS 3/500 0	з інтегрованим обмежувачем відкриття та важелем, використання при встановленні замкача на дверному полотні з боку навпроти дверних петель, або при встановленні підлогового поворотного елемента на дверному полотні або верхньому монтажі з боку навпроти дверних петель	108482	білий RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Ковзаюча тяга T-Stop BG TS 3/500 0	з інтегрованим обмежувачем відкриття та важелем, використання при встановленні замкача на дверному полотні з боку навпроти дверних петель, або при встановленні підлогового поворотного елемента на дверному полотні або верхньому монтажі з боку навпроти дверних петель	102366	Сріблястий колір	452.5 x 33 x 30 mm



КОМПОНЕНТИ

ПІДЛОГОВИЙ ПОВОРОТНИЙ ЕЛЕМЕНТ T-STOP

Для обмеження відкривання або фіксації дверей без замкача



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри
Підлоговий поворотний елемент T-Stop	Верхнього розміщення	112689	білий RAL 9016	60 x 35 x 60 mm
Підлоговий поворотний елемент T-Stop	Верхнього розміщення	112688	Сріблястий колір	60 x 35 x 60 mm
Підлоговий поворотний елемент T-Stop	Верхнього розміщення	112690	згідно з таблицею RAL	60 x 35 x 60 mm

БЛОК МЕХАНІЧНОЇ ФІКСАЦІЇ

Для ковзаючої тяги Standard-/T-Stop-/Boxer 20,7 мм



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Блок механічної фіксації	для ковзаючої тяги стандарт / T-Stop / Boxer 20,7 мм, з регулюванням утримуючої сили, що вмикається та вимикається, з можливістю перекривання	071924

МОНТАЖНИЙ МАТЕРІАЛ

МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ КОВЗАЮЧОЇ ТЯГИ BG

для ковзаючих тяг Standard, EClіne, T-Stop та EFS, монтаж з боку навпроти дверних петель



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Монтажна панель ковзаючої тяги BG	для ковзаючих тяг Standard- / EClіne- / T-Stop- / EFS	124684	згідно з таблицею RAL
Монтажна панель ковзаючої тяги BG	для ковзаючих тяг Standard- / EClіne- / T-Stop- / EFS	124683	Сріблястий колір



КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПЕРЕМІЧКИ

Для ковзаючої тяги EClіne та T-Stop



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Кронштейн для перемічки	Для ковзаючої тяги EClіne та T-Stop	115006	Сріблястий колір
Кронштейн для перемічки	Для ковзаючої тяги EClіne та T-Stop	115007	згідно з таблицею RAL