

Паспорт виробу

Ковзаюча тяга

TS 5000/3000



Стандартна ковзаюча тяга з важелем

ЗАСТОСУВАННЯ

- Одностулкові двері
- Монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі
- Верхній монтаж з боку, де розташовані дверні петлі або навпроти них
- Право- та лівосторонні навісні розпашні двері

ОСОБЛИВОСТІ

→ Швидкий монтаж завдяки притисканню блока затвору

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

| | |
|---|----------------------------|
| Торгова марка | Ковзаюча тяга TS 5000/3000 |
| Довжина | 448.5 mm |
| Ширина | 30.5 mm |
| Висота | 20.5 mm |
| Обмежувач відкриття з можливістю переобладнання | Так |
| Фіксатор | Опціонально |
| Фіксатор перекриваний | Так |
| Інтегрований датчик диму | Ні |

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

| Найменування | Опис | Ідентифікаційний номер | Колір | Розміри | Подовження осі |
|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|
| Ковзаюча тяга TS 3/5000 | Стандартний, з важелем | 015695 | білий RAL 9016 | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | |
| Ковзаюча тяга TS 3/5000 | Стандартний, з важелем | 000773 | згідно з таблицею RAL | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | |
| Ковзаюча тяга TS 3/5000 | Стандартний, з важелем | 068221 | Сріблястий колір | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | |
| Ковзаюча тяга TS 3/5000 | Стандартний, з важелем | 014945 | Подібний до високоякісної сталі | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | |

КОМПОНЕНТИ

ПРУЖНИЙ ОБМЕЖУВАЧ ВІДКРИВАННЯ

для клепаної ковзаючої тяги, стандартної ковзаючої тяги BG, стандартної ковзаючої тяги та ковзаючої тяги Voxxer 20,7 мм



| Найменування | Опис | Ідентифікаційний номер |
|-----------------------------|---|------------------------|
| Пружний обмежувач відкриття | для клепаної ковзаючої тяги, стандартної ковзаючої тяги BG, стандартної ковзаючої тяги та ковзаючої тяги Voxxer 20,7 мм | 069780 |

БЛОК МЕХАНІЧНОЇ ФІКСАЦІЇ

Для ковзаючої тяги Standard-/T-Stop-/Boxer 20,7 мм



| Найменування | Опис | Ідентифікаційний номер |
|--------------------------|--|------------------------|
| Блок механічної фіксації | для ковзаючої тяги стандарт / T-Stop / Boxer 20,7 мм, з регулюванням утримуючої сили, що вмикається та вимикається, з можливістю перекидання | 071924 |

МОНТАЖНИЙ МАТЕРІАЛ

МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ КОВЗАЮЧОЇ ТЯГИ

Для стандартних ковзаючих тяг, ковзаючих тяг EClime, T-Stop та EFS



| Найменування | Опис | Ідентифікаційний номер | Колір |
|--------------------------------|---|------------------------|-----------------------|
| Монтажна панель ковзаючої тяги | для ковзаючих тяг Standard- / EClime- / T-Stop- / EFS | 001512 | Сріблястий колір |
| Монтажна панель ковзаючої тяги | для ковзаючих тяг Standard- / EClime- / T-Stop- / EFS | 104515 | згідно з таблицею RAL |
| Монтажна панель ковзаючої тяги | для ковзаючих тяг Standard- / EClime- / T-Stop- / EFS | 129252 | білий RAL 9016 |