

Паспорт виробу

Ковзаюча тяга

TS 1500 G



з важелем

ЗАСТОСУВАННЯ

- Одностулкові двері
- Монтаж з боку, де розташовані дверні петлі або з протилежної сторони (лише для дверного полотна певної товщини)
- Право- та лівосторонні навісні розпашні двері

ОСОБЛИВОСТІ

→ Швидкий монтаж завдяки притисканню блока затвору

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Ковзаюча тяга TS 1500 G
Довжина	390 mm
Ширина	30.5 mm
Висота	20.5 mm
Обмежувач відкриття з можливістю переобладнання	Так
Фіксатор	Опціонально
Інтегрований датчик диму	Ні

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри
Ковзаюча тяга TS 1500 G	з важелем	101887	білий RAL 9016	390 x 30.5 x 20.5 mm
Ковзаюча тяга TS 1500 G	з важелем	101888	згідно з таблицею RAL	390 x 30.5 x 20.5 mm
Ковзаюча тяга TS 1500 G	з важелем	101885	Сріблястий колір	390 x 30.5 x 20.5 mm

КОМПОНЕНТИ

ПРУЖНИЙ ОБМЕЖУВАЧ ВІДКРИВАННЯ

для клепаної ковзаючої тяги, стандартної ковзаючої тяги BG, стандартної ковзаючої тяги та ковзаючої тяги Voxer 20,7 мм



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Пружний обмежувач відкриття	для клепаної ковзаючої тяги, стандартної ковзаючої тяги BG, стандартної ковзаючої тяги та ковзаючої тяги Voxer 20,7 мм	069780



БЛОК МЕХАНІЧНОЇ ФІКСАЦІЇ

Для ковзаючої тяги Standard-/T-Stop-/Boxer 20,7 мм



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Блок механічної фіксації	для ковзаючої тяги стандарт / T-Stop / Boxer 20,7 мм, з регулюванням утримуючої сили, що вмикається та вимикається, з можливістю перекидання	071924

МОНТАЖНИЙ МАТЕРІАЛ

МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ КОВЗАЮЧОЇ ТЯГИ *

для TS 1500 G



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Монтажна панель ковзаючої тяги	для TS 1500 G	072355	згідно з таблицею RAL
Монтажна панель ковзаючої тяги	для TS 1500 G	072333	Сріблястий колір

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.