

# Паспорт виробу

## Ковзаяюча тяга

### BG TS 5000/3000

#### налаштовувана за висотою \*



З регулюванням по висоті +/- 2 мм, з важелем,  
використання при монтажі з боку навпроти дверних петель

#### ЗАСТОСУВАННЯ

- Одностулкові двері
- Монтаж навпроти дверних петель
- Право- та лівосторонні навісні розпашні двері
- Для регулювання по висоті +/- 2 мм

# Ковзаяюча тяга BG TS 5000/3000 налаштовувана за висотою \*



## ОСОБЛИВОСТІ

- Швидкий монтаж завдяки притисканню блока затвору
- Горизонтальне регулювання на 4 мм через поздовжні отвори у монтажній позиції

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Ковзаяюча тяга BG TS 5000/3000 налаштовувана за висотою *
Довжина	448.5 mm
Ширина	30.5 mm
Висота	20.5 mm
Обмежувач відкриття з можливістю переобладнання	Так
Фіксатор	Опціонально
Фіксатор перекриваний	Так
Інтегрований датчик диму	Ні
Можливе регулювання за висотою	Так

## ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри
Ковзаяюча тяга BG TS 3/5000 налаштовувана за висотою	Регулювання по висоті +/- 2 мм, з важелем, використання при монтажі замкача на дверному полотні з боку навпроти дверних петель	115194	згідно з таблицею RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Ковзаяюча тяга BG TS 3/5000 налаштовувана за висотою	Регулювання по висоті +/- 2 мм, з важелем, використання при монтажі замкача на дверному полотні з боку навпроти дверних петель	115193	Сріблястий колір	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

## КОМПОНЕНТИ

### БЛОК МЕХАНІЧНОЇ ФІКСАЦІЇ

Для ковзаяючої тяги Standard-/T-Stop-/Boxer 20,7 мм



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Блок механічної фіксації	для ковзаяючої тяги стандарт / T-Stop / Boxer 20,7 мм, з регулюванням утримуючої сили, що вмикається та вимикається, з можливістю перекривання	071924

# Ковзаяюча тяга BG TS 5000/3000 налаштовувана за висотою \*



## ПРУЖНИЙ ОБМЕЖУВАЧ ВІДКРИВАННЯ

для клепаної ковзаючої тяги, стандартної ковзаючої тяги BG, стандартної ковзаючої тяги та ковзаючої тяги Vohrer 20,7 мм



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Пружний обмежувач відкриття	для клепаної ковзаючої тяги, стандартної ковзаючої тяги BG, стандартної ковзаючої тяги та ковзаючої тяги Vohrer 20,7 мм	069780

## МОНТАЖНИЙ МАТЕРІАЛ

### МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ КОВЗАЮЧОЇ ТЯГИ BG

для ковзаючих тяг Standard, EClіne, T-Stop та EFS, монтаж з боку навпроти дверних петель



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Монтажна панель ковзаючої тяги BG	для ковзаючих тяг Standard- / EClіne- / T-Stop- / EFS	124684	згідно з таблицею RAL
Монтажна панель ковзаючої тяги BG	для ковзаючих тяг Standard- / EClіne- / T-Stop- / EFS	124683	Сріблястий колір

### КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПЕРЕМІЧКИ

для стандартної ковзаючої тяги



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Кронштейн для перемички	для стандартної ковзаючої тяги	030033	темно-бронзовий
Кронштейн для перемички	для стандартної ковзаючої тяги	028393	Подібний до високоякісної сталі
Кронштейн для перемички	для стандартної ковзаючої тяги	025657	Сріблястий колір
Кронштейн для перемички	для стандартної ковзаючої тяги	025658	згідно з таблицею RAL
Кронштейн для перемички	для стандартної ковзаючої тяги	030034	білий RAL 9016

Паспорт виробу | Сторінка 4 з 4

# Ковзаяюча тяга BG TS 5000/3000 налаштовувана за висотою \*



---

\* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.