

# Паспорт виробу

## Ковзаюча тяга

### ISM TS 5000 подовжена



До 3 200 мм з координатором регулювання стулок та важелями

#### ЗАСТОСУВАННЯ

- Двостулкові двері з координацією послідовності закривання
- Монтаж з боку, де розташовані дверні петлі
- Право- та лівосторонні навісні розпашні двері
- Можливе симетричне та асиметричне розташування дверей
- Відстань між петлями до 3 200 мм
- Мінімальна відстань між петлями 1 300 мм, мінімальна ширина стаціонарної стулки 400 мм



### ОСОБЛИВОСТІ

- Функція координації послідовності закривання фіксує рухому ступку в положенні очікування, доки не зачиниться стаціонарна ступка
- Захист від вандалізму завдяки гнучкому боуден-тросу
- Горизонтальне регулювання на 4 мм через поздовжні отвори у монтажній позиції
- Із вгвинченим блоком затвору

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Ковзаюча тяга ISM TS 5000 подовжена
Мінімальна відстань між петлями	1300 mm
Мінімальна ширина нерухомої ступки	400 mm
Відповідність стандартам	EN 1158
Довжина	3030 mm
Ширина	40 mm
Висота	30 mm
Обмежувач відкриття з можливістю переобладнання	Так
Інтегрований датчик диму	Ні
Вбудована координація послідовності закривання	Так
Можливе регулювання за висотою	Так
Пружний обмежувач відкривання	Так

### ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри
Ковзаюча тяга ISM TS 5000 подовжена	суцільна, з надмірною довжиною до 3 200 мм, з вбудованим регулюванням порядку закривання та важелями	115598	Сріблястий колір	3030 x 40 x 30 mm
Ковзаюча тяга ISM TS 5000 подовжена	суцільна, з надмірною довжиною до 3 200 мм, з вбудованим регулюванням порядку закривання та важелями	115599	згідно з таблицею RAL	3030 x 40 x 30 mm

## КОМПОНЕНТИ

### БЛОК МЕХАНІЧНОЇ ФІКСАЦІЇ

Для ковзаючої тяги ISM



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Блок механічної фіксації	для ковзаючої тяги ISM / ковзаючої тяги ISM BG, регульоване зусилля зачинення, з можливістю перекривання	118437

### ПРУЖНИЙ ОБМЕЖУВАЧ ВІДКРИВАННЯ

Для ковзаючих тяг E та R, одно- та двостулкових



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Пружний обмежувач відкриття	для одностулкової ковзаючої тяги: TS 5000 E-/R-/RFS (монтаж на полотно), Boxer E; 2-стулкові: всі варіанти TS 5000 E-/R-/ISM (включно з VPK) та Boxer	145311

### КІТ ECLINE ISM / ISM BG \*

Накопичувач енергії для використання на рухомій стулці у двостулкових ковзаючих тягах ISM та ISM BG



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Kit ECline ISM / ISM BG *	Накопичувач енергії для використання на рухомій стулці у двостулкових ковзаючих тягах ISM та ISM BG	154767	чорний



**МОНТАЖНИЙ МАТЕРІАЛ**

**МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ КОВЗАЮЧОЇ ТЯГИ**

Для ковзаючих тяг ISM- та E-ISM



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Монтажна панель ковзаючої тяги	для ковзаючих тяг ISM- / E-ISM	118702	Сріблястий колір
Монтажна панель ковзаючої тяги	для ковзаючих тяг ISM- / E-ISM	118703	згідно з таблицею RAL

\* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.