

Паспорт виробу

Ковзаюча тяга E-

ISM TS 5000



З координацією послідовності закривання, двосторонньою електричною фіксацією та важелями



ЗАСТОСУВАННЯ

- Двостулкові двері з координацією послідовності закривання
- Системи фіксації з вбудованою функцією фіксації
- Монтаж з боку, де розташовані дверні петлі
- Право- та лівосторонні навісні розпашні двері
- Можливе симетричне та асиметричне розташування дверей
- Відстань між петлями до 2 800 мм
- Мінімальна відстань між петлями 1 300 мм, мінімальна ширина стаціонарної стулки 400 мм

ОСОБЛИВОСТІ

- Електрична фіксація у ковзаючій тязі з кутом фіксації 80°–130°
- Плавне регулювання зутримуючої сили електромеханічної фіксації
- Робоча напруга 24 В постійного струму
- Функція координації послідовності закривання фіксує рухомих стулку в положенні очікування, доки не зачиниться стаціонарна стулка
- Захист від вандалізму завдяки гнучкому боуден-тросу
- Горизонтальне регулювання на 4 мм через поздовжні отвори у монтажній позиції
- Із вгвинченим блоком затвору

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Ковзаюча тяга E-ISM TS 5000
Вхідна напруга	24 В постійного струму
Потрібна потужність струму	4.8 W
Тривалість включення	100 %
Частота пульсації	20 %
Вид захисту	IP43
Мінімальна відстань між петлями	1300 mm
Мінімальна ширина нерухомої стулки	400 mm
Відповідність стандартам	EN 1155, EN 1158
Довжина	2630 mm
Ширина	40 mm
Висота	30 mm
Обмежувач відкриття з можливістю переобладнання	Так
Фіксатор	Електричний
Фіксатор на рухомій/стаціонарній стулці	Так / Так
Фіксатор перекиваний	Так
Кут фіксації	80 ° - 130 °



Інтегрований датчик диму	Ні
Вбудована координація послідовності закривання	Так
Можливе регулювання за висотою	Так
Пружний обмежувач відкривання	Так

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Точка фіксації, макс.
Ковзаюча тяга E-ISM TS 5000	суцільна, з вдудованим регулюванням порядку закривання, двосторонньою електричною фіксацією та важелями	115603	Подібний до високоякісної сталі	2630 x 40 x 30 mm	130 °
Ковзаюча тяга E-ISM TS 5000	суцільна, з вдудованим регулюванням порядку закривання, двосторонньою електричною фіксацією та важелями	115600	Сріблястий колір	2630 x 40 x 30 mm	130 °
Ковзаюча тяга E-ISM TS 5000	суцільна, з вдудованим регулюванням порядку закривання, двосторонньою електричною фіксацією та важелями	115602	білий RAL 9016	2630 x 40 x 30 mm	130 °
Ковзаюча тяга E-ISM TS 5000	суцільна, з вдудованим регулюванням порядку закривання, двосторонньою електричною фіксацією та важелями	115604	згідно з таблицею RAL	2630 x 40 x 30 mm	130 °

КОМПОНЕНТИ

ПРУЖНИЙ ОБМЕЖУВАЧ ВІДКРИВАННЯ

Для ковзаючих тяг E та R, одно- та двостулкових



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Пружний обмежувач відкривання	для одностулкової ковзаючої тяги: TS 5000 E-/R-/RFS (монтаж на полотно), Boxer E; 2-стулкові: всі варіанти TS 5000 E-/R-/ISM (включно з VPK) та Boxer	145311



МОНТАЖНИЙ МАТЕРІАЛ

МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ КОВЗАЮЧОЇ ТЯГИ

Для ковзаючих тяг ISM- та E-ISM



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Монтажна панель ковзаючої тяги	для ковзаючих тяг ISM- / E-ISM	118702	Сріблястий колір
Монтажна панель ковзаючої тяги	для ковзаючих тяг ISM- / E-ISM	118703	згідно з таблицею RAL