

Паспорт виробу Ковзаюча тяга E- ISM TS 5000 подовжена *



З довжиною до 3 200 мм, із координацією послідовності
закривання, двосторонньою електричною фіксацією та важелями



ЗАСТОСУВАННЯ

- Двостулкові двері з координацією послідовності закривання
- Системи фіксації з вбудованою функцією фіксації
- Монтаж з боку, де розташовані дверні петлі
- Право- та лівосторонні навісні розпашні двері
- Можливе симетричне та асиметричне розташування дверей
- Відстань між петлями до 3 200 мм
- Мінімальна відстань між петлями 1 300 мм, мінімальна ширина стаціонароної ступки 400 мм

ОСОБЛИВОСТІ

- Електрична фіксація у ковзаючій тязі з кутом фіксації 80°–130°
- Плавне регулювання зутримуючої сили електромеханічної фіксації
- Робоча напруга 24 В постійного струму
- Функція координації послідовності закривання фіксує рухоми ступку в положенні очікування, доки не зачиниться стаціонарна ступка
- Захист від вандалізму завдяки гнучкому боуден-тросу
- Горизонтальне регулювання на 4 мм через поздовжні отвори у монтажній позиції
- Із вгвинченим блоком затвору

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Ковзаюча тяга E-ISM TS 5000 подовжена *
Вхідна напруга	24 В постійного струму
Потрібна потужність струму	4.8 W
Тривалість включення	100 %
Частота пульсації	20 %
Вид захисту	IP43
Мінімальна відстань між петлями	1300 mm
Мінімальна ширина нерухомої ступки	400 mm
Відповідність стандартам	EN 1155, EN 1158
Довжина	3030 mm
Ширина	40 mm
Висота	30 mm
Обмежувач відкриття з можливістю переобладнання	Так
Фіксатор	Електричний
Фіксатор на рухомій/стаціонарній ступці	Так / Так
Фіксатор перекиваний	Так
Кут фіксації	80 ° - 130 °

Ковзаюча тяга E-ISM TS 5000 подовжена *



Інтегрований датчик диму	Ні
Вбудована координація послідовності закривання	Так
Можливе регулювання за висотою	Так
Пружний обмежувач відкривання	Так

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Точка фіксації, макс.
Ковзаюча тяга E-ISM TS 5000 подовжена	суцільна, з надмірною довжиною до 3 200 мм, з вбудованим регулюванням порядку закривання, двосторонньою електричною фіксацією та важелями	115612	Сріблястий колір	3030 x 40 x 30 mm	130 °
Ковзаюча тяга E-ISM TS 5000 подовжена	суцільна, з надмірною довжиною до 3 200 мм, з вбудованим регулюванням порядку закривання, двосторонньою електричною фіксацією та важелями	115613	згідно з таблицею RAL	3030 x 40 x 30 mm	130 °

КОМПОНЕНТИ

ПРУЖНИЙ ОБМЕЖУВАЧ ВІДКРИВАННЯ

Для ковзаючих тяг E та R, одно- та двостулкових



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Пружний обмежувач відкривання	для одностулкової ковзаючої тяги: TS 5000 E-/R-/RFS (монтаж на полотно), Boxer E; 2-стулкові: всі варіанти TS 5000 E-/R-/ISM (включно з VPK) та Boxer	145311

МОНТАЖНИЙ МАТЕРІАЛ

МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ КОВЗАЮЧОЇ ТЯГИ

Для ковзаючих тяг ISM- та E-ISM



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Монтажна панель ковзаючої тяги	для ковзаючих тяг ISM- / E-ISM	118702	Сріблястий колір
Монтажна панель ковзаючої тяги	для ковзаючих тяг ISM- / E-ISM	118703	згідно з таблицею RAL

Паспорт виробу | Сторінка 4 з 4

Ковзаюча тяга E-ISM TS 5000 подовжена *



* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.