

Паспорт виробу

Ковзаюча тяга E-ISM BG TS 5000



З координацією послідовності закривання, двосторонньою електричною фіксацією та важелями

ЗАСТОСУВАННЯ

- Двостулкові двері з координацією послідовності закривання
- Системи фіксації з вбудованою функцією фіксації
- Монтаж навпроти дверних петель
- Право- та лівосторонні навісні розпашні двері
- Можливе симетричне та асиметричне розташування дверей



ОСОБЛИВОСТІ

- Електрична фіксація у ковзаючій тязі з кутом фіксації 80°–130°
- Плавне регулювання зутримуючої сили електромеханічної фіксації
- Робоча напруга 24 В постійного струму
- Функція координації послідовності закривання фіксує рухому стулку в положенні очікування, доки не зачиниться стаціонарна стулка
- Захист від вандалізму завдяки гнучкому боуден-тросу
- Горизонтальне регулювання на 4 мм через поздовжні отвори у монтажній позиції
- Із вгвинченим блоком затвору

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Ковзаюча тяга E-ISM BG TS 5000
Вхідна напруга	24 В постійного струму
Потрібна потужність струму	4.8 W
Тривалість включення	100 %
Частота пульсації	20 %
Вид захисту	IP43
Мінімальна відстань між петлями	1360 mm
Мінімальна ширина нерухомої стулки	380 mm
Відповідність стандартам	EN 1155, EN 1158
Довжина	2665 mm
Ширина	55 mm
Висота	30 mm
Обмежувач відкриття з можливістю переобладнання	Так
Фіксатор	Електричний
Фіксатор на рухомій/стаціонарній стулці	Так / Так
Фіксатор перекриваний	Так
Кут фіксації	80 °
Інтегрований датчик диму	Ні
Вбудована координація послідовності закривання	Так
Можливе регулювання за висотою	Так
Пружний обмежувач відкривання	Так

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри
Ковзаюча тяга E-ISM BG TS 5000	суцільна, з вдудованим регулюванням порядку закривання, двосторонньою електричною фіксацією та важелями	115610	Подібний до високоякісної сталі	2665 x 55 x 30 mm
Ковзаюча тяга E-ISM BG TS 5000	суцільна, з вдудованим регулюванням порядку закривання, двосторонньою електричною фіксацією та важелями	115609	білий RAL 9016	2665 x 55 x 30 mm



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри
Ковзаюча тяга E-ISM BG TS 5000	суцільна, з вдудованим регулюванням порядку закривання, двосторонньою електричною фіксацією та важелями	115608	Сріблястий колір	2665 x 55 x 30 mm
Ковзаюча тяга E-ISM BG TS 5000	суцільна, з вдудованим регулюванням порядку закривання, двосторонньою електричною фіксацією та важелями	115611	згідно з таблицею RAL	2665 x 55 x 30 mm

КОМПОНЕНТИ

CB FLEX

Поводок для безпечного зачинення двостулкових протипожежних дверей



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
GEZE CB lex *	для монтажу на усіх двостулкових фальцованих дверях. Прихований плавний механізм налаштування довжини стулки до 210 мм, прихований механізм складання, за необхідності профіль вкорочується, з кріпильним матеріалом	182652	білий RAL 9016
GEZE CB lex	для монтажу на усіх двостулкових фальцованих дверях. Прихований плавний механізм налаштування довжини стулки до 210 мм, прихований механізм складання, за необхідності профіль вкорочується, з кріпильним матеріалом	153602	Сріблястий колір
GEZE CB lex	для монтажу на усіх двостулкових фальцованих дверях. Прихований плавний механізм налаштування довжини стулки до 210 мм, прихований механізм складання, за необхідності профіль вкорочується, з кріпильним матеріалом	153728	згідно з таблицею RAL

ПРУЖНИЙ ОБМЕЖУВАЧ ВІДКРИВАННЯ

Для ковзаючих тяг E та R, одно- та двостулкових



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Пружний обмежувач відкриття	для одностулкової ковзаючої тяги: TS 5000 E-/R-/RFS (монтаж на полотно), Boxer E; 2-стулкові: всі варіанти TS 5000 E-/R-/ISM (включно з VPK) та Boxer	145311



МОНТАЖНИЙ МАТЕРІАЛ

МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ *

Для ковзаючих тяг ISM / E-ISM / R-ISM, BG та VP варіантів



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Монтажна панель ковзаючої тяги BG	Для ковзаючих тяг ISM / E-ISM / R-ISM, BG та VP варіантів	118705	згідно з таблицею RAL
Монтажна панель ковзаючої тяги BG	Для ковзаючих тяг ISM / E-ISM / R-ISM, BG та VP варіантів	118704	Сріблястий колір

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПЕРЕМІЧКИ

для ковзаючих тяг BG ISM / E-ISM / R-ISM



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Кронштейн для перемічки	для ковзаючих тяг BG ISM / E-ISM / R-ISM	118707	згідно з таблицею RAL
Кронштейн для перемічки	для ковзаючих тяг BG ISM / E-ISM / R-ISM	118706	Сріблястий колір

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.