

# Паспорт виробу

# Ковзаюча тяга R-

# ISM TS 5000 \*



Із координацією послідовності закривання, електричною фіксацією, блоком управління з датчиком диму та важелями



### ЗАСТОСУВАННЯ

- Двостулкові двері з координацією послідовності закривання
- Системи фіксації з інтегрованою фіксацією та датчиком диму
- Монтаж з боку, де розташовані дверні петлі
- Право- та лівосторонні навісні розпашні двері
- Можливе симетричне та асиметричне розташування дверей
- Відстань між петлями до 2 800 мм
- Мінімальна відстань між петлями 1500 мм, мінімальна ширина стаціонарної стулки 400 мм

### ОСОБЛИВОСТІ

- Електрична фіксація у ковзаючій тязі з кутом фіксації 80°–130°
- Плавне регулювання зутримуючої сили електромеханічної фіксації
- Інтегрований блок управління з датчиком диму
- Датчик диму з індикацією забруднення та супроводом порогу тривоги
- Можливість підключення додаткових сигналізаторів диму
- Робоча напруга 230 В змінного струму
- Функція координації послідовності закривання фіксує рухоми стулку в положенні очікування, доки не зачиниться стаціонарна стулка
- Захист від вандалізму завдяки гнучкому боуден-тросу
- Горизонтальне регулювання на 4 мм через поздовжні отвори у монтажній позиції
- Із вгвинченим блоком затвору

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Ковзаюча тяга R-ISM TS 5000 *
Напруга живлення	230 V AC
Вхідна напруга	230 В змінного струму
Частота напруги живлення	50/60 Hz
Тривалість включення	100 %
Вид захисту	IP20
Мінімальна відстань між петлями	1500 mm
Мінімальна ширина нерухомої стулки	400 mm
Відповідність стандартам	EN 1155, EN 1158
Допуски	Загальний допуск будівельного контролю німецького інституту будівельної техніки у якості пристроїв фіксації
Довжина	2740 mm
Ширина	55 mm
Висота	30 mm

Обмежувач відкриття з можливістю переобладнання	Так
Фіксатор	Електричний
Фіксатор перекриваний	Так
Кут фіксації	80 ° - 130 °
Інтегрований датчик диму	Так
Індикація забруднення	Так
Супровід порогу тривоги	Так
Інтегрований блок живлення	Так
Вбудована координація послідовності закривання	Так
Можливе регулювання за висотою	Так
Пружний обмежувач відкривання	Так

## ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Напруга живлення	Розміри
Ковзаюча тяга R-ISM TS 5000 *	суцільна, із вбудованим регулюванням послідовності закривання, двосторонньою електричною фіксацією, блоком управління з датчиком диму та важелем	115618	згідно з таблицею RAL	230 V AC	2740 x 55 x 30 mm
Ковзаюча тяга R-ISM TS 5000 *	суцільна, із вбудованим регулюванням послідовності закривання, двосторонньою електричною фіксацією, блоком управління з датчиком диму та важелем	115617	Подібний до високоякісної сталі	230 V AC	2740 x 55 x 30 mm
Ковзаюча тяга R-ISM TS 5000 *	суцільна, із вбудованим регулюванням послідовності закривання, двосторонньою електричною фіксацією, блоком управління з датчиком диму та важелем	115614	Сріблястий колір	230 V AC	2740 x 55 x 30 mm
Ковзаюча тяга R-ISM TS 5000 *	суцільна, із вбудованим регулюванням послідовності закривання, двосторонньою електричною фіксацією, блоком управління з датчиком диму та важелем	115616	білий RAL 9016	230 V AC	2740 x 55 x 30 mm

## КОМПОНЕНТИ

### ПРУЖНИЙ ОБМЕЖУВАЧ ВІДКРИВАННЯ

Для ковзаючих тяг E та R, одно- та двостулкових



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Пружний обмежувач відкривання	для одностулкової ковзаючої тяги: TS 5000 E-/R-/RFS (монтаж на полотно), Boxer E; 2-стулкові: всі варіанти TS 5000 E-/R-/ISM (включно з VPK) та Boxer	145311



**МОНТАЖНИЙ МАТЕРІАЛ**

**МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ КОВЗАЮЧОЇ ТЯГИ \***

для ковзаючих тяг R-ISM



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Монтажна панель ковзаючої тяги	для ковзаючих тяг R-ISM	118690	Сріблястий колір
Монтажна панель ковзаючої тяги	для ковзаючих тяг R-ISM	118701	згідно з таблицею RAL

\* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.