

Паспорт виробу

Ковзаюча тяга R- ISM BG TS 5000 *



Із координацією послідовності закривання, електричною фіксацією, блоком управління з датчиком диму та важелями



ЗАСТОСУВАННЯ

- Двостулкові двері з координацією послідовності закривання
- Системи фіксації з інтегрованою фіксацією та датчиком диму
- Монтаж навпроти дверних петель
- Право- та лівосторонні навісні розпашні двері
- Можливе симетричне та асиметричне розташування дверей
- Відстань між петлями до 2 800 мм
- Мінімальна відстань між петлями 1 560 мм, мінімальна ширина рухомої стулки 905 мм, а нерухомої стулки 380 мм

ОСОБЛИВОСТІ

- Вбудована функція електричної фіксації
- Плавне регулювання зутримуючої сили електромеханічної фіксації
- Інтегрований блок управління з датчиком диму
- Датчик диму з індикацією забруднення та супроводом порогу тривоги
- Можливість підключення додаткових сигналізаторів диму
- Робоча напруга 230 В змінного струму
- Функція координації послідовності закривання фіксує рухому стулку в положенні очікування, доки не зачиниться стаціонарна стулка
- Із вгвинченим блоком затвору
- Горизонтальне регулювання на 4 мм через поздовжні отвори у монтажній позиції

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Ковзаюча тяга R-ISM BG TS 5000 *
Напруга живлення	230 V AC
Вхідна напруга	230 В змінного струму
Частота напруги живлення	50/60 Hz
Тривалість включення	100 %
Вид захисту	IP20
Мінімальна відстань між петлями	1560 mm
Мінімальна ширина нерухомої стулки	380 mm
Відповідність стандартам	EN 1155, EN 1158
Допуски	Загальний допуск будівельного контролю німецького інституту будівельної техніки у якості пристроїв фіксації
Довжина	2730 mm
Ширина	55 mm
Висота	30 mm
Обмежувач відкриття з можливістю переобладнання	Так

Фіксатор	Електричний
Фіксатор перекирваний	Так
Кут фіксації	80 °
Інтегрований датчик диму	Так
Індикація забруднення	Так
Супровід порогу тривоги	Так
Інтегрований блок живлення	Так
Вбудована координація послідовності закривання	Так
Можливе регулювання за висотою	Так
Пружний обмежувач відкривання	Так

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Напруга живлення	Розміри
Ковзаюча тяга R-ISM BG TS 5000 *	суцільна, із вбудованим регулюванням послідовності закривання, двосторонньою електричною фіксацією, блоком управління з датчиком диму та важелем	115624	Подібний до високоякісної сталі	230 V AC	2730 x 55 x 30 mm
Ковзаюча тяга R-ISM BG TS 5000 *	суцільна, із вбудованим регулюванням послідовності закривання, двосторонньою електричною фіксацією, блоком управління з датчиком диму та важелем	115623	білий RAL 9016	230 V AC	2730 x 55 x 30 mm
Ковзаюча тяга R-ISM BG TS 5000 *	суцільна, із вбудованим регулюванням послідовності закривання, двосторонньою електричною фіксацією, блоком управління з датчиком диму та важелем	115625	згідно з таблицею RAL	230 V AC	2730 x 55 x 30 mm
Ковзаюча тяга R-ISM BG TS 5000 *	суцільна, із вбудованим регулюванням послідовності закривання, двосторонньою електричною фіксацією, блоком управління з датчиком диму та важелем	115622	Сріблястий колір	230 V AC	2730 x 55 x 30 mm

КОМПОНЕНТИ

CB FLEX

Поводок для безпечного зачинення двостулкових протипожежних дверей



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
GEZE CB lex *	для монтажу на усіх двостулкових фальцованих дверях. Прихований плавний механізм налаштування довжини стулки до 210 мм, прихований механізм складання, за необхідності профіль вкорочується, з кріпильним матеріалом	182652	білий RAL 9016
GEZE CB lex	для монтажу на усіх двостулкових фальцованих дверях. Прихований плавний механізм налаштування довжини стулки до 210 мм, прихований механізм складання, за необхідності профіль вкорочується, з кріпильним матеріалом	153602	Сріблястий колір
GEZE CB lex	для монтажу на усіх двостулкових фальцованих дверях. Прихований плавний механізм налаштування довжини стулки до 210 мм, прихований механізм складання, за необхідності профіль вкорочується, з кріпильним матеріалом	153728	згідно з таблицею RAL



ПРУЖНИЙ ОБМЕЖУВАЧ ВІДКРИВАННЯ

Для ковзаючих тяг E та R, одно- та двостулкових



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Пружний обмежувач відкриття	для одностулкової ковзаючої тяги: TS 5000 E-/R-/RFS (монтаж на полотно), Boxer E; 2-стулкові: всі варіанти TS 5000 E-/R-/ISM (включно з VPK) та Boxer	145311

МОНТАЖНИЙ МАТЕРІАЛ

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПЕРЕМІЧКИ

для ковзаючих тяг BG ISM / E-ISM / R-ISM



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Кронштейн для перемічки	для ковзаючих тяг BG ISM / E-ISM / R-ISM	118707	згідно з таблицею RAL
Кронштейн для перемічки	для ковзаючих тяг BG ISM / E-ISM / R-ISM	118706	Сріблястий колір

МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ *

Для ковзаючих тяг ISM / E-ISM / R-ISM, BG та VP варіантів



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Монтажна панель ковзаючої тяги BG	Для ковзаючих тяг ISM / E-ISM / R-ISM, BG та VP варіантів	118705	згідно з таблицею RAL
Монтажна панель ковзаючої тяги BG	Для ковзаючих тяг ISM / E-ISM / R-ISM, BG та VP варіантів	118704	Сріблястий колір



* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.