

Паспорт виробу е-Ковзна планка Е TS 5000



з електричною фіксацією та важелем

ЗАСТОСУВАННЯ

- Одностулкові двері
- Системи фіксації з вбудованою функцією фіксації
- Монтаж з боку, де розташовані дверні петлі
- Право- та лівосторонні навісні розпашні двері

ОСОБЛИВОСТІ

- Електрична фіксація у ковзаючій тязі з кутом фіксації 80°–130°
- Плавне регулювання зутримуючої сили електромеханічної фіксації
- Робоча напруга 24 В постійного струму
- Можливе регулювання по висоті +/- 2 мм
- Із вгвинченим блоком затвору

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

е-Ковзна планка E TS 5000	
Торгова марка	е-Ковзна планка E TS 5000
Вхідна напруга	24 В постійного струму
Потрібна потужність струму	2.4 W
Тривалість включення	100 %
Частота пульсації	20 %
Вид захисту	IP43
Відповідність стандартам	EN 1155
Довжина	498.5 mm
Ширина	40 mm
Висота	30 mm
Обмежувач відкриття з можливістю переобладнання	Так
Фіксатор	Електричний
Фіксатор перекирваний	Так
Кут фіксації	80 ° - 130 °
Інтегрований датчик диму	Ні
Можливе регулювання за висотою	Так
Пружний обмежувач відкривання	Так

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Точка фіксації, макс.
е-Ковзна планка E TS 5000	з електричною фіксацією та важелем	116295	Сріблястий колір	498.5 x 40 x 30 mm	130 °
е-Ковзна планка E TS 5000	з електричною фіксацією та важелем	116298	Подібний до високоякісної сталі	498.5 x 40 x 30 mm	130 °
е-Ковзна планка E TS 5000	з електричною фіксацією та важелем	116299	згідно з таблицею RAL	498.5 x 40 x 30 mm	130 °
е-Ковзна планка E TS 5000	з електричною фіксацією та важелем	116297	білий RAL 9016	498.5 x 40 x 30 mm	130 °

КОМПОНЕНТИ

ПРУЖНИЙ ОБМЕЖУВАЧ ВІДКРИВАННЯ

Для ковзаючих тяг E та R, одно- та двостулкових



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Пружний обмежувач відкриття	для одностулкової ковзаючої тяги: TS 5000 E-/R-/RFS (монтаж на полотно), Boxer E; 2-стулкові: всі варіанти TS 5000 E-/R-/ISM (включно з VPK) та Boxer	145311

МОНТАЖНИЙ МАТЕРІАЛ

МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ КОВЗАЮЧОЇ ТЯГИ

для ковзаючої тяги E



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Монтажна панель ковзаючої тяги	для ковзаючої тяги E	123294	Сріблястий колір
Монтажна панель ковзаючої тяги	для ковзаючої тяги E	123295	згідно з таблицею RAL