

Паспорт виробу

Ковзаюча тяга

R BG TS 5000 *



З електричною фіксацією, вбудованим блоком управління з датчиком диму та важелем, для монтажу з боку навпроти дверних петель

ЗАСТОСУВАННЯ

- Одностулкові двері
- Системи фіксації з інтегрованою фіксацією та датчиком диму
- Монтаж навпроти дверних петель
- Право- та лівосторонні навісні розпашні двері



ОСОБЛИВОСТІ

- Блок живлення для напруги живлення 230 В
- Датчик диму із супроводом порогу тривоги, індикацією забруднення та непомітною клавішою розблокування для тестування
- Плавне регулювання зутримуючої сили електромеханічної фіксації
- Можливість підключення додаткових датчиків диму
- Можливе регулювання по висоті +/- 2 мм

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Ковзаюча тяга R BG TS 5000 *
Напруга живлення	230 V AC
Вхідна напруга	230 В змінного струму
Частота напруги живлення	50/60 Hz
Тривалість включення	100 %
Вид захисту	IP20
Відповідність стандартам	EN 1155
Допуски	Загальний допуск будівельного контролю німецького інституту будівельної техніки у якості пристроїв фіксації
Довжина	745 mm
Ширина	55 mm
Висота	30 mm
Обмежувач відкриття з можливістю переобладнання	Так
Фіксатор	Електричний
Фіксатор перекриваний	Так
Кут фіксації	80 °
Інтегрований датчик диму	Так
Індикація забруднення	Так
Супровід порогу тривоги	Так
Інтегрований блок живлення	Так
Можливе регулювання за висотою	Так
Пружний обмежувач відкривання	Так

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Напруга живлення	Розміри
Ковзаюча тяга R BG TS 5000 *	з електричною фіксацією, вбудованим блоком управління з датчиком диму та важелем	120075	Подібний до високоякісної сталі	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
Ковзаюча тяга R BG TS 5000 *	з електричною фіксацією, вбудованим блоком управління з датчиком диму та важелем	120073	Сріблястий колір	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
Ковзаюча тяга R BG TS 5000 *	з електричною фіксацією, вбудованим блоком управління з датчиком диму та важелем	120076	згідно з таблицею RAL	230 V AC	745 x 55 x 30 mm

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Напруга живлення	Розміри
Ковзаюча тяга R BG TS 5000 *	з електричною фіксацією, вбудованим блоком управління з датчиком диму та важелем	120074	білий RAL 9016	230 V AC	745 x 55 x 30 mm

КОМПОНЕНТИ

ПРУЖНИЙ ОБМЕЖУВАЧ ВІДКРИВАННЯ

Для ковзаючих тяг E та R, одно- та двостулкових



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Пружний обмежувач відкриття	для одностулкової ковзаючої тяги: TS 5000 E-/R-/RFS (монтаж на полотно), Voher E; 2-стулкові: всі варіанти TS 5000 E-/R-/ISM (включно з VPK) та Voher	145311

МОНТАЖНИЙ МАТЕРІАЛ

МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ *

Для ковзаючих тяг R BG



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Монтажна панель ковзаючої тяги BG	Для ковзаючих тяг R BG	123311	Сріблястий колір
Монтажна панель ковзаючої тяги BG	Для ковзаючих тяг R BG	123312	згідно з таблицею RAL

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПЕРЕМІЧКИ *

для ковзаючої тяги R



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Кронштейн для перемічки	для ковзаючої тяги R	123325	згідно з таблицею RAL
Кронштейн для перемічки	для ковзаючої тяги R	123324	Сріблястий колір



* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.