

Паспорт виробу

Ковзаюча тяга R-

ISM BG VP TS 5000 *



Із координацією послідовності закривання, електричною фіксацією, блоком управління з датчиком диму та важелями



ЗАСТОСУВАННЯ

- Двостулкові двері з координацією послідовності закривання
- Системи фіксації з інтегрованою фіксацією та датчиком диму
- Монтаж навпроти дверних петель
- Право- та лівосторонні навісні розпашні двері
- Можливе симетричне та асиметричне розташування дверей
- Відстань між петлями до 2 800 мм
- Мінімальна відстань між петлями 1 645 мм

ОСОБЛИВОСТІ

- Вбудована функція електричної фіксації
- Плавне регулювання зутримуючої сили електромеханічної фіксації
- Інтегрований блок управління з датчиком диму
- Датчик диму з індикацією забруднення та супроводом порогу тривоги
- Можливість підключення додаткових сигналізаторів диму
- Робоча напруга 230 В змінного струму
- Функція координації послідовності закривання фіксує рухому стулку в положенні очікування, доки не зачиниться стаціонарна стулка
- Із вгвинченим блоком затвору
- Горизонтальне регулювання на 4 мм через поздовжні отвори у монтажній позиції

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Ковзаюча тяга R-ISM BG VP TS 5000 *
Напруга живлення	230 V
Вхідна напруга	230 В змінного струму
Частота напруги живлення	50/60 Hz
Тривалість включення	100 %
Вид захисту	IP20
Мінімальна відстань між петлями	1645 mm
Мінімальна ширина нерухомої стулки	380 mm
Відповідність стандартам	EN 1155, EN 1158
Допуски	Загальний допуск будівельного контролю німецького інституту будівельної техніки у якості пристроїв фіксації
Довжина	2645 mm
Ширина	55 mm
Висота	30 mm
Обмежувач відкриття з можливістю переобладнання	Так



Фіксатор	Електричний
Фіксатор перекирваний	Так
Кут фіксації	80 °
Інтегрований датчик диму	Так
Індикація забруднення	Так
Супровід порогу тривоги	Так
Інтегрований блок живлення	Так
Вбудована координація послідовності закривання	Так
Можливе регулювання за висотою	Так
Пружний обмежувач відкривання	Так

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Напруга живлення	Розміри
Ковзаюча тяга R-ISM BG VP TS 5000 *	суцільна, із вбудованим координацією послідовності закривання, двосторонньою електричною фіксацією, блоком управління з датчиком диму та важелями, спеціально для дверей з функцією «Антипаніка». Зверніть увагу: максимальні габарити (центр встановлення — робоча поверхня ковзаючої тяги) 100 мм з урахуванням монтажної панелі	133712	білий RAL 9016	230 V	2645 x 55 x 30 mm
Ковзаюча тяга R-ISM BG VP TS 5000 *	суцільна, із вбудованим координацією послідовності закривання, двосторонньою електричною фіксацією, блоком управління з датчиком диму та важелями, спеціально для дверей з функцією «Антипаніка». Зверніть увагу: максимальні габарити (центр встановлення — робоча поверхня ковзаючої тяги) 100 мм з урахуванням монтажної панелі	133714	згідно з таблицею RAL	230 V	2645 x 55 x 30 mm
Ковзаюча тяга R-ISM BG VP TS 5000 *	суцільна, із вбудованим координацією послідовності закривання, двосторонньою електричною фіксацією, блоком управління з датчиком диму та важелями, спеціально для дверей з функцією «Антипаніка». Зверніть увагу: максимальні габарити (центр встановлення — робоча поверхня ковзаючої тяги) 100 мм з урахуванням монтажної панелі	133713	Подібний до високоякісної сталі	230 V	2645 x 55 x 30 mm
Ковзаюча тяга R-ISM BG VP TS 5000 *	суцільна, із вбудованим координацією послідовності закривання, двосторонньою електричною фіксацією, блоком управління з датчиком диму та важелями, спеціально для дверей з функцією «Антипаніка». Зверніть увагу: максимальні габарити (центр встановлення — робоча поверхня ковзаючої тяги) 100 мм з урахуванням монтажної панелі	133711	Сріблястий колір	230 V	2645 x 55 x 30 mm



КОМПОНЕНТИ

ПРУЖНИЙ ОБМЕЖУВАЧ ВІДКРИВАННЯ

Для ковзаючих тяг E та R, одно- та двостулкових



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Пружний обмежувач відкриття	для одностулкової ковзаючої тяги: TS 5000 E-/R-/RFS (монтаж на полотно), Boxer E; 2-стулкові: всі варіанти TS 5000 E-/R-/ISM (включно з VPK) та Boxer	145311

МОНТАЖНИЙ МАТЕРІАЛ

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПЕРЕМІЧКИ *

для ковзаючих тяг ISM / E-ISM / R-ISM BG VP



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Кронштейн для перемічки *	для ковзаючих тяг ISM / E-ISM / R-ISM BG VP	134817	згідно з таблицею RAL
Кронштейн для перемічки *	для ковзаючих тяг ISM / E-ISM / R-ISM BG VP	134816	Сріблястий колір

МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ *

Для ковзаючих тяг ISM / E-ISM / R-ISM, BG та VP варіантів



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Монтажна панель ковзаючої тяги BG	Для ковзаючих тяг ISM / E-ISM / R-ISM, BG та VP варіантів	118705	згідно з таблицею RAL
Монтажна панель ковзаючої тяги BG	Для ковзаючих тяг ISM / E-ISM / R-ISM, BG та VP варіантів	118704	Сріблястий колір



* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.