

Паспорт виробу

Корпус замкача

TS 1500 G *



Основний корпус для дверного замкача верхнього розташування з шиною ковзання EN 1

ЗАСТОСУВАННЯ

- Право- та лівосторонні навісні розпашні двері
- Навісні двері із шириною стулки до 750 мм
- Монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі, верхній монтаж з боку навпроти того, де розташовані дверні петлі



ОСОБЛИВОСТІ

- Швидкість зачинення регулюється через боковий клапан
- Кінцеве гальмування регулюється через боковий клапан
- Зачинювач для дверей, що відкриваються вправо та вліво

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Корпус замкача TS 1500 G *
Ширина стулки (макс.)	750 mm
Вид монтажу	Монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі, Верхній монтаж з боку навпроти дверних петель
Кут відкриття (макс.)	180 °
Однакова конструкція DIN зліва та DIN справа	Так
Довжина	177 mm
Ширина	39 mm
Висота	50 mm
Регульована сила закривання	Ні
Регульована швидкість зачинення	Так
Регульоване кінцеве дотискання	Так, через клапан
Інтегроване демпфування відкриття	Ні
Інтегрований датчик диму	Ні

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Ширина стулки (макс.)
Замкач GEZE TS 1500 G *	Розмір EN 1 (без ковзаючої тяги та важеля)	N/A	Сріблястий колір	177 x 39 x 50 mm	750 mm
Замкач GEZE TS 1500 G *	Розмір EN 1 (без ковзаючої тяги та важеля)	N/A	білий RAL 9016	177 x 39 x 50 mm	750 mm
Замкач GEZE TS 1500 G *	Розмір EN 1 (без ковзаючої тяги та важеля)	N/A	згідно з таблицею RAL	177 x 39 x 50 mm	750 mm
Замкач GEZE TS 1500 G *	Розмір EN 1 (без ковзаючої тяги та важеля)	N/A	темно-бронзовий	177 x 39 x 50 mm	750 mm

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.