

Паспорт виробу TS 4000 R *



Зачинювач з важільною тягою з електричною фіксацією та датчиком диму

ЗАСТОСУВАННЯ

- Протипожежні та димозахисні двері
- Право- та лівосторонні навісні розпашні двері
- Навісні розпашні двері із шириною стулки до 1 400 мм
- Верхній монтаж з боку навпроти дверних петель
- Системи фіксації з вбудованою функцією фіксації

ОСОБЛИВОСТІ

- Плавна регульована сила закривання EN1-6
- Робоча напруга 230 В змінного струму
- Можливе використання для дверей з петлями праворуч та ліворуч без перемикання
- Вбудований блок керування з датчиком диму, сигнал якої у випадку пожежі автоматично зачиняє двері
- Датчик диму з індикацією забруднення та супроводом порогу тривоги
- Можливість підключення додаткових сигналізаторів диму
- Електрична фіксація відповідно до EN 1155 підходить для систем фіксації
- Електрична фіксація з кутом 80°–175°
- Механічне кінцеве закривання, яке прискорює двері безпосередньо перед досягненням закритого стану
- Можливе індивідуальне налаштування швидкості зачинення
- Візуальна індикація сили закривання для полегшення контролю під час регулювання
- Усі функції регулюються спереду (окрім кінцевого дотискання)

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	TS 4000 R *
Безбар'єрний відповідно до DIN 18040 для стулук шириною (макс.), мм	1400 mm
Ширина стулки (макс.)	1400 mm
Вид монтажу	Верхній монтаж з боку навпроти дверних петель
Кут відкриття (макс.)	180 °
Вхідна напруга	230 В змінного струму
Придатність протипожежних дверей	Так
Регульована сила закривання	Так, плавно (безступінчасто)
Регульована швидкість зачинення	Так
Регульоване кінцеве дотискання	Так, за допомогою важільної тяги
Позиція регулювання сили закривання	Передній
Візуальна індикація сили закривання	Так
Фіксатор	Електричний
Кут фіксації	80 ° - 175 °
Інтегрований датчик диму	Так

СКЛАДАЄТЬСЯ З:

ВАЖІЛЬНА ТЯГА TS 4000/2000

Важільна тяга стандартна



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Важільна тяга TS 4000/2000	Стандарт	102425	згідно з таблицею RAL
Важільна тяга TS 4000/2000	Стандарт	102421	Сріблястий колір
Важільна тяга TS 4000/2000	Стандарт	102423	білий RAL 9016
Важільна тяга TS 4000/2000	Стандарт	102426	Подібний до високоякісної сталі

ВАЖІЛЬНА ТЯГА TS 4000/2000 ПОДОВЖЕНА

Використовується при монтажі на дверну коробку з глибиною стінки отвору 70–170 мм



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Важільна тяга TS 4000/2000 подовжена	Подовжена, для верхнього монтажу з глибиною стінки отвору 70–170 мм	102434	згідно з таблицею RAL
Важільна тяга TS 4000/2000 подовжена	Подовжена, для верхнього монтажу з глибиною стінки отвору 70–170 мм	102431	Сріблястий колір
Важільна тяга TS 4000/2000 подовжена	Подовжена, для верхнього монтажу з глибиною стінки отвору 70–170 мм	102433	білий RAL 9016

КОРПУС ЗАМИКАЧА TS 4000 R KM BG *

Основний корпус для дверного замка з важільною тягою EN 1-6 з блоком управління з датчиком диму та електричною фіксацією



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Напруга живлення	Розміри
Замкач GEZE TS 4000 R KM BG *	Розмір EN 1-6, верхній монтаж з боку навпроти дверних петель, з електричною фіксацією, інтегрованим блоком управління з датчиком диму (без важільної тяги)	105241	Сріблястий колір	230 V AC	547 x 65 x 65 mm
Замкач GEZE TS 4000 R KM BG *	Розмір EN 1-6, верхній монтаж з боку навпроти дверних петель, з електричною фіксацією, інтегрованим блоком управління з датчиком диму (без важільної тяги)	105242	згідно з таблицею RAL	230 V AC	547 x 65 x 65 mm

КОМПОНЕНТИ

GC 152 *

Сигналізатор диму для пристроїв фіксації GEZE



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Напруга живлення	Вид монтажу
Сигналізатор диму GEZE GC 152 *	Укомплектовано цоколем, 24 В постійного струму, 20 мА, перевірено згідно з EN54-7, загальний сертифікат затвердженого типу з усіма системами фіксації GEZE GC 150, інтегрований контроль справності лінії, згідно з вимогами DIN EN 14637	139850	білий RAL 9010	24 V DC	Стеля

GC 153 *

Датчик температури для пристроїв фіксації GEZE



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Напруга живлення	Вид монтажу
Датчик температури GEZE GC 153 *	Укомплектовано цоколем, 24 В постійного струму, 20 мА, перевірено згідно з EN54-5, загальний сертифікат затвердженого типу з усіма системами фіксації GEZE GC 150, інтегрований контроль справності лінії, згідно з вимогами DIN EN 14637	139881	білий	24 V DC	Стеля

AS 500

кнопка для ручного відпускання/розмикання сигналу пристроїв фіксації з електричним керуванням



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Робоча напруга
Кнопка для ручного відпускання/розмикання сигналу AS 500	для ручного розблокування пристроїв фіксації з електричним керуванням, включно з вихідним резистором для контролю справності лінії	116266	альпійський білий / червоний	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Кнопка для ручного відпускання/розмикання сигналу AS 500, скло	для ручного розблокування пристроїв фіксації з електричним керуванням, включно з резистором для контролю справності лінії, скляним диском та 5 табличками з написами	120880	альпійський білий / червоний	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

GC 171 *

Радіомодуль для безпроводного під'єднання компонентів до пристроїв фіксації GEZE



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Напруга живлення	Розміри
Радіомодуль GEZE GC 171 *	для безпроводного під'єднання компонентів (радіодатчик диму GC 172; радіодатчик температури GC 173; безпроводний датчик вводу GC 175) до пристроїв фіксації GEZE.	163051	Антрацит	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

GC 175 *

Модуль для радіопристрою для безпроводного підключення кнопки для ручного відпускання/розмикання сигналу до радіомодуля GC 171



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Напруга живлення	Розміри
Модуль для радіопристрою GEZE GC 175 *	використовується для безпроводного під'єднання кнопки для ручного відпускання/розмикання сигналу до радіомодуля GC 171, для всіх пристроїв фіксації GEZE.	163068	чорний	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

WIRELESS KIT FA GC 170 *

Комплект із радіомодуля GC 171 та стельового радіодатчика диму GC 172



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
GEZE Wireless KIT GC 170 *	Набір складається з: 1 шт. радіомодуля GC 171 для безпроводного розширення пристроїв фіксації GEZE та 2 шт. стельових радіодатчиків диму GC 172	195524

GC 172

Радіодатчик диму для безпроводного під'єднання до радіомодуля GC 171



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Напруга живлення	Розміри	Вид монтажу
Радіодатчик диму GC 172	для безпроводного підключення до пристроїв фіксації GEZE, працює від елементів живлення, з цоколем, сертифіковано згідно з EN 54-7 та EN 54-25, загальний сертифікат затвердженого типу з усіма системами фіксації GEZE.	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Стеля

GC 173

Радіодатчик температури для безпроводного під'єднання до радіомодуля GC 171



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Напруга живлення	Розміри	Вид монтажу
Радіодатчик температури GC 173	для безпроводного підключення до пристроїв фіксації GEZE, працює від елементів живлення, з цоколем, сертифіковано згідно з EN 54-7 та EN 54-25, загальний сертифікат затвердженого типу з усіма системами фіксації GEZE.	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Стеля

МОНТАЖНИЙ МАТЕРІАЛ

ПОДОВЖЕННЯ ОСІ

Для TS 4000 / TS 2000



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Подовження осі
Подовження осі для TS 4000 / TS 2000	Кронове зубчасте з'єднання	103678	чорний	15 mm
Подовження осі для TS 4000 / TS 2000	Кронове зубчасте з'єднання	103550	Оцинкована	20 mm
Подовження осі для TS 4000 / TS 2000	Кронове зубчасте з'єднання	103679	чорний	20 mm
Подовження осі для TS 4000 / TS 2000	Кронове зубчасте з'єднання	139793	згідно з таблицею RAL	15 mm
Подовження осі для TS 4000 / TS 2000	Кронове зубчасте з'єднання	103548	Оцинкована	10 mm

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Подовження осі
Подовження осі для TS 4000 / TS 2000	Кронове зубчасте з'єднання	103677	чорний	10 mm
Подовження осі для TS 4000 / TS 2000	Кронове зубчасте з'єднання	103549	Оцинкована	15 mm

МОНТАЖНА ПАНЕЛЬ ДВЕРНОГО ЗАМИКАЧА *

для TS 5000 RFS KM / TS 4000 R(-IS) за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Монтажна панель дверного замкача	для TS 5000 RFS KM / TS 4000 R; R-IS за схемою розташування отворів згідно зі стандартами DIN EN 1154 додаток 1	058808	чорний

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.