

Паспорт виробу

ECturn



Електромеханічний привод розпашних дверей для безбар'єрних одностулкових дверей вагою до 125 кг

ЗАСТОСУВАННЯ

- Право- та лівосторонні одностулкові розпашні двері
- Розпашні двері з шириною стулки до 1100 мм та вагою 125 кг
- Вхідні та міжкімнатні двері з помірною прохідністю
- Автоматизація безрамних цільноскляних дверей
- Монтаж на дверному полотні та верхній монтаж
- Безбар'єрні проходи

ОСОБЛИВОСТІ

- Можливе індивідуальне налаштування швидкості відчинення та зачинення
- Електричне кінцеве дотискання, який прискорює двері безпосередньо перед досягненням закритого стану
- Функція з низьким енергоспоживанням відчиняє та зачиняє двері зі зменшеною швидкістю, забезпечуючи при цьому найвищі вимоги до безпеки
- Функція розпізнавання перешкоди помічає перешкоду при контакті з нею та припиняє процес відчинення або зачинення
- Автоматичний реверс розпізнає перешкоду та повертає двері у початкову відкриту позицію
- Функція Push & Go активує приводну автоматику після легкого натискання вручну на дверному полотні
- Привод може використовуватися із ковзаючою тягою або важільною тягою
- Скляна ковзаюча тяга в наявності для використання зі скляними дверима з товщиною скла 8–10 мм
- Додатковий акумулятор для максимальної безпеки на випадок вимкнення струму
- Додаткова радіоплата для бездротової активації за допомогою радіопередавача

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

| | |
|---|----------------------------|
| Торгова марка | Ecturn |
| Висота | 60 mm |
| Глибина | 60 mm |
| Вага стулки (макс.) одностулкові | 125 kg |
| Ширина стулки (мін.-макс.) | 650 mm - 1100 mm |
| Глибина стінки отвору (макс.) | 200 mm |
| Перекриття дверей (макс.) | 50 mm |
| Тип привода | Електромеханічний |
| Кут відкриття (макс.) | 110 ° |
| Відкриваються вліво згідно з DIN | Так |
| Відкриваються вправо згідно з DIN | Так |
| Верхній монтаж навпроти дверних петель з важільною тягою | Так |
| Верхній монтаж з боку навпроти дверних петель, з ковзаючою тягою | Так |
| Верхній монтаж з боку, де розташовані дверні петлі, з ковзною тягою | Так |
| Верхній монтаж цілноскляних дверей з боку навпроти дверних петель, з ковзаючою тягою | Так |
| Верхній монтаж цілноскляних дверей з боку, де розташовані дверні петлі, з ковзаючою тягою | Так |
| Монтаж на дверному полотні з боку навпроти дверних петель, з ковзаючою тягою | Так |
| Монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі з ковзаючою тягою | Так |
| Монтаж на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі з важільною тягою | Так |
| Електричне кінцеве дотискання | Так |
| Від'єднання від мережі | Головний перемикач привода |

| | |
|---|---|
| Затримка активації (макс.) | 10 s |
| Робоча напруга | 110–230 В |
| Номінальна потужність | 75 W |
| Блок живлення для зовнішніх споживачів (24 В постійного струму) | 600 mA |
| Робоча температура | -15 - 50 °C |
| Вид захисту | IP20 |
| Режим роботи | Викл., Автоматичний, Тримати відкритим, Ніч |
| Тип функції | Повністю автоматичний |
| Функція автоматики | Так |
| Функція Low Energy | Так |
| Функція Smart swing | Ні |
| Функція натискання | Так |
| Розпізнавання перешкод | Так |
| Автоматичний реверс | Так |
| Push & Go | налаштовуваний |
| Експлуатація | Кнопковий програмний перемикач, Програмний перемикач вбудовано в привод |
| Налаштування параметрів | Програмний перемикач з дисплеєм DPS, Управління |
| Відповідність стандартам | EN 16005 |
| Інтегрований датчик диму | Ні |

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

| Найменування | Опис | Ідентифікаційний номер | Напруга живлення | Ширина стулки (мін.) | Ширина стулки (макс.) |
|--------------|---|------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Ecturn | Електромеханічний привод для 1-стулкових розпашних дверей | 134536 | 110 - 230 V | 650 mm | 1100 mm |

КОМПОНЕНТИ

ВАЖІЛЬНА ТЯГА ECTURN

Для верхнього монтажу з боку навпроти дверних петель або монтажу на дверному полотні з боку, де розташовані дверні петлі, для дверних отворів глибиною стінки отвору стінки отвору 0–200 мм



| Найменування | Опис | Ідентифікаційний номер | Колір |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Важільна тяга Ecturn | для глибини стінки отвору 90–200 мм | 134664 | Сріблястий колір |
| Важільна тяга Ecturn | для глибини стінки отвору 0–100 мм | 134663 | Сріблястий колір |
| Важільна тяга Ecturn * | для глибини стінки отвору 90–200 мм | 135933 | згідно з таблицею RAL |
| Важільна тяга Ecturn | для глибини стінки отвору 0–100 мм | 135932 | згідно з таблицею RAL |



* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.