

Паспорт виробу

Корпус замкача

TS 4000 EFS KM BG *



Замкач з важільною тягою EN 1-6 з електричною функцією
вільного ходу

ЗАСТОСУВАННЯ

- Протипожежні та димозахисні двері
- Право- та лівосторонні навісні розпашні двері
- Навісні розпашні двері із шириною стулки до 1 400 мм
- Верхній монтаж з боку навпроти дверних петель
- Системи фіксації з убудованим фіксатором із функцією вільного ходу
- Безбар'єрні проходи відповідно до вимог DIN 18040



ОСОБЛИВОСТІ

- Плавне регулювання сили закривання спереду
- Візуальна індикація величини сили закривання забезпечує належне налаштування
- Швидкість зачинення регулюється спереду через клапан
- Кінцеве дотискання регулюється за допомогою важільної тяги
- Електрична функція вільного ходу
- Зачинювач для дверей, що відкриваються вправо та вліво
- Напруга живлення 24 В постійного струму
- Схема розташування кріпильних отворів, як і у інших зачинювачів GEZE TS 4000

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Корпус замкача TS 4000 EFS KM BG *
Ширина стулки (макс.)	1400 mm
Вид монтажу	Верхній монтаж з боку навпроти дверних петель
Кут відкриття (макс.)	180 °
Однакова конструкція DIN зліва та DIN справа	Так
Вхідна напруга	24 В постійного струму
Потрібна потужність струму	1 W
Тривалість включення	100 %
Частота пульсації	20 %
Вид захисту	IP43
Відповідність стандартам	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Придатність протипожежних дверей	Так
Довжина	325 mm
Ширина	46 mm
Висота	60 mm
Регульована сила закривання	Так, плавно (безступінчасто)
Регульована швидкість зачинення	Так
Регульоване кінцеве дотискання	Так, за допомогою важільної тяги
Інтегроване демпфування відкриття	Ні
Позиція регулювання сили закривання	Передній
Візуальна індикація сили закривання	Так
Клапан захисту від перевантаження	Так
Термостабільні клапани	Так
Фіксатор	Електричний
Інтегрований датчик диму	Ні



ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Ширина стулки (макс.)
Замкач GEZE TS 4000 EFS KM BG *	Розмір EN 1-6, верхній монтаж з боку навпроти дверних петель, з електричною фіксацією для функції вільного ходу (без тяги вільного ходу)	N/A	згідно з таблицею RAL	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
Замкач GEZE TS 4000 EFS KM BG *	Розмір EN 1-6, верхній монтаж з боку навпроти дверних петель, з електричною фіксацією для функції вільного ходу (без тяги вільного ходу)	N/A	Сріблястий колір	325 x 46 x 60 mm	1400 mm

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.