

Паспорт виробу

Ковзаюча тяга Boxer 20,7 мм



З габаритною висотою 20,7 мм, механічною фіксацією та важелем

ЗАСТОСУВАННЯ

- Одностулкові двері
- Інтегрований монтаж
- Право- та лівосторонні навісні розпашні двері
- Для фіксації у відкритому положенні дверей без протипожежних функцій



ОСОБЛИВОСТІ

- Можлива корекція вихідного положення +/- 0,8°
- Із вгвинченим блоком затвору
- Регульоване зусилля зачинення фіксації

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Ковзаюча тяга Voxer 20,7 мм
Довжина	440 mm
Ширина	31 mm
Висота	20.7 mm
Обмежувач відкриття з можливістю переобладнання	Так
Фіксатор	Механічні
Фіксатор вмикається та вимикається	Так
Фіксатор перекиданий	Так
Кут фіксації	80 ° - 120 °
Інтегрований датчик диму	Ні

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Розміри	Колір	Точка фіксації, макс.
Ковзаюча тяга Voxer 20,7 мм	з важелем та механічною фіксацією, габаритна висота 20,7 мм	095141	440 x 31 x 20.7 mm	Сріблястий колір	120 °
Ковзаюча тяга Voxer 20,7 мм	з важелем та механічною фіксацією, габаритна висота 20,7 мм	135689	440 x 31 x 20.7 mm	згідно з таблицею RAL	120 °