

Паспорт виробу

Boxer



Вбудований замкач для одностулкових дверей з шириною стулки до 1 400 мм

ЗАСТОСУВАННЯ

- Протипожежні та димозахисні двері, вимагається сертифікат відповідності
- Право- та лівосторонні навісні розпашні двері
- Навісні двері з шириною стулки до 1 400 мм, для дверей вагою до 180 кг
- Для дверних полотен товщиною від 40 мм
- Інтегрований монтаж

ОСОБЛИВОСТІ

- Плавне регулювання сили закривання EN2-4 або EN3-6
- Можливе використання для дверей з петлями праворуч та ліворуч без перемикання
- Зачинювач вбудовано у дверне полотно або коробку та відповідає найвищим вимогам до дизайну
- Вбудоване демпфування відкриття, загальмовує різко відчинені двері
- Гідравлічний кінцевий дохлоп, що прискорює рух дверей незадовго до досягнення закритого стану
- Можливе індивідуальне налаштування швидкості зачинення
- Можливість регулювання функцій у змонтованому стані

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Boxer
Безбар'єрний відповідно до DIN 18040 для стулук шириною (макс.), мм	1100 mm
Ширина стулки (макс.)	1400 mm
Вага стулки (макс.)	180 kg
Вид монтажу	Приховане розташування
Кут відкриття (макс.)	120 °
Придатність протипожежних дверей	Так
Регульована сила закривання	Так, плавно (безступінчасто)
Регульована швидкість зачинення	Так
Регульоване кінцеве дотискання	Так, через клапан
Інтегроване демпфування відкриття	Так, регулюється за допомогою гідравліки
Позиція регулювання сили закривання	Зверху
Фіксатор	Опціонально
Інтегрований датчик диму	Ні

СКЛАДАЄТЬСЯ З:

КОРПУС ЗАМИКАЧА BOXER 2-4

Фундамент вбудованого зачинювача EN 2-4 з демпфуванням відкриття



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Подовження осі	Розміри	Колір
Зачинювач GEZE Boxer 2-4	Сила закривання EN2-4 з демпфуванням відкриття (без ковзаючої тяги), ширина стулки до 1100 мм, мінімальна товщина дверного полотна 40 мм	101759	4 mm	286 x 32 x 45 mm	Сріблястий колір
Зачинювач GEZE Boxer 2-4	Сила закривання EN2-4 з демпфуванням відкриття (без ковзаючої тяги), ширина стулки до 1100 мм, мінімальна товщина дверного полотна 40 мм	099728		286 x 32 x 45 mm	Сріблястий колір

КОРПУС ЗАМИКАЧА BOXER 2-4 2V

Фундамент вбудованого зачинювача EN 2-4 з демпфуванням відкриття та клапаном кінцевого дотискання



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Подовження осі	Розміри	Колір
Замикач GEZE Boxer 2-4 2V	Сила закривання EN2-4 з демпфуванням відкриття та незалежним клапаном кінцевого дотискання (також можлива функція кінцевого гальмування, без ковзаючої тяги) / Ширина стулки до 1100 мм, товщина дверного полотна мін. 40 мм	134494	8 mm	286 x 32 x 45 mm	Сріблястий колір
Замикач GEZE Boxer 2-4 2V	Сила закривання EN2-4 з демпфуванням відкриття та незалежним клапаном кінцевого дотискання (також можлива функція кінцевого гальмування, без ковзаючої тяги) / Ширина стулки до 1100 мм, товщина дверного полотна мін. 40 мм	134448		286 x 32 x 45 mm	Сріблястий колір
Замикач GEZE Boxer 2-4 2V	Сила закривання EN2-4 з демпфуванням відкриття та незалежним клапаном кінцевого дотискання (також можлива функція кінцевого гальмування, без ковзаючої тяги) / Ширина стулки до 1100 мм, товщина дверного полотна мін. 40 мм	134493	4 mm	286 x 32 x 45 mm	Сріблястий колір

КОРПУС ЗАМИКАЧА BOXER 3-6

Основний корпус вбудованого зачинювача розмір EN 3-6 з демпфуванням відкриття



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Подовження осі	Розміри	Колір
Зачинювач GEZE Boxer 3-6	Сила закривання EN 3-6 із демпфуванням відкриття (без ковзної тяги) / Ширина стулки до 1400 мм, товщина дверного полотна мін. 50 мм	101761	4 mm	293 x 40 x 54 mm	Сріблястий колір
Зачинювач GEZE Boxer 3-6	Сила закривання EN 3-6 із демпфуванням відкриття (без ковзної тяги) / Ширина стулки до 1400 мм, товщина дверного полотна мін. 50 мм	099735		293 x 40 x 54 mm	Сріблястий колір
Зачинювач GEZE Boxer 3-6	Сила закривання EN 3-6 із демпфуванням відкриття (без ковзної тяги) / Ширина стулки до 1400 мм, товщина дверного полотна мін. 50 мм	101762	8 mm	293 x 40 x 54 mm	Сріблястий колір

КОВЗАЮЧА ТЯГА BOXER 12 MM

З габаритною висотою 12 мм та важелем



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Розміри	Колір	Довжина
Ковзаюча тяга Boxer 12 мм	з важелем, габаритна висота 12 мм	129213	440 x 20 x 12 мм	Сріблястий колір	440 mm

КОВЗАЮЧА ТЯГА BOXER 20,7 MM

З габаритною висотою 20,7 мм та важелем



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Розміри	Колір	Довжина
Ковзаюча тяга Boxer 20,7 мм	з важелем, габаритна висота 20,7 мм	112161	440 x 31 x 20.7 мм	Сріблястий колір	440 mm

КОВЗАЮЧА ТЯГА BOXER 12 MM *

З габаритною висотою 12 мм та вузьким важелем для нормального фальцювання



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Розміри	Колір	Довжина
Ковзаюча тяга Boxer 12 мм *	зі звуженим важелем, габаритна висота 12 мм	184365	440 x 20 x 12 мм	Сріблястий колір	440 mm
Ковзаюча тяга Boxer 12 мм *	зі звуженим важелем, габаритна висота 12 мм	135732	440 x 20 x 12 мм	згідно з таблицею RAL	440 mm

КОМПОНЕНТИ

БЛОК МЕХАНІЧНОЇ ФІКСАЦІЇ

Для ковзаючої тяги Standard-/T-Stop-/Boxer 20,7 мм



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Блок механічної фіксації	для ковзаючої тяги стандарт / T-Stop / Boxer 20,7 мм, з регулюванням утримуючої сили, що вмикається та вимикається, з можливістю перекривання	071924

ПРУЖНИЙ ОБМЕЖУВАЧ ВІДКРИВАННЯ

для ковзаючої тяги Boxer 12 мм



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Пружний обмежувач відкриття	для ковзаючої тяги Boxer 12 мм	129343

ПРУЖНИЙ ОБМЕЖУВАЧ ВІДКРИВАННЯ

для клепаної ковзаючої тяги, стандартної ковзаючої тяги BG, стандартної ковзаючої тяги та ковзаючої тяги Boxer 20,7 мм



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Пружний обмежувач відкриття	для клепаної ковзаючої тяги, стандартної ковзаючої тяги BG, стандартної ковзаючої тяги та ковзаючої тяги Boxer 20,7 мм	069780

БЛОК МЕХАНІЧНОЇ ФІКСАЦІЇ

для ковзаючої тяги Boxer 12 мм



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Блок механічної фіксації	для ковзаючої тяги Boxer 12 мм, регульоване зусилля зачинення, без можливості перекривання	129145

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.