

# Паспорт виробу

## Boxer ISM



Вбудована система зачинювачів для двостулкових дверей із координацією послідовності закривання

### ЗАСТОСУВАННЯ

- Протипожежні та димозахисні двері, вимагається сертифікат відповідності
- Двостулкові розкривні двері
- Навісні двері з відстанню між петлями до 2 800 мм, шириною стулки 1 400 мм, вагою до 180 кг
- Мінімальна відстань між петлями 1 300 мм, мінімальна ширина стаціонарної стулки 540 мм
- Для дверних полотен товщиною від 40 мм
- Інтегрований монтаж

## ОСОБЛИВОСТІ

- Система з двома зачинювачами дверей Boxer та ковзаючою тягою ISM
- Плавне регулювання сили закривання EN2-4 або EN3-6
- Можливе використання для дверей з петлями праворуч та ліворуч без перемикання
- Зачинювач вбудовано у дверне полотно або коробку та відповідає найвищим вимогам до дизайну
- Функція координації послідовності закривання фіксує рухому стулку в положенні очікування, доки не зачиниться стаціонарна стулка
- Гідравлічний кінцевий дохлоп, що прискорює рух дверей незадовго до досягнення закритого стану
- Можливе індивідуальне налаштування швидкості зачинення
- Вбудоване демпфування відкриття, загальмовує різко відчинені двері
- Можливість регулювання функцій у змонтованому стані

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Boxer ISM
Безбар'єрний відповідно до DIN 18040 для стулоч шириною (макс.), мм	1100 mm
Ширина стулки (макс.)	1400 mm
Вага стулки (макс.)	180 kg
Вид монтажу	Приховане розташування
Кут відкриття (макс.)	120 °
Мінімальна відстань між петлями	1300 mm
Мінімальна ширина нерухомої стулки	540 mm
Придатність протипожежних дверей	Так
Регульована сила закривання	Так, плавно (безступінчасто)
Регульована швидкість зачинення	Так
Регульоване кінцеве дотискання	Так, через клапан
Інтегроване демпфування відкриття	Так, регулюється за допомогою гідравліки
Позиція регулювання сили закривання	Зверху
Фіксатор	Опціонально
Фіксатор на рухомій/стаціонарній стулці	Опціонально / Опціонально
Інтегрований датчик диму	Ні
Вбудована координація послідовності закривання	Так



### КОРПУС ЗАМИКАЧА BOXER 3-6

Основний корпус вбудованого зачинювача розмір EN 3-6 з демпфуванням відкриття



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Подовження осі	Розміри	Колір
Зачинювач GEZE Boxer 3-6	Сила закривання EN 3-6 із демпфуванням відкриття (без ковзної тяги) / Ширина стулки до 1400 мм, товщина дверного полотна мін. 50 мм	101761	4 mm	293 x 40 x 54 mm	Сріблястий колір
Зачинювач GEZE Boxer 3-6	Сила закривання EN 3-6 із демпфуванням відкриття (без ковзної тяги) / Ширина стулки до 1400 мм, товщина дверного полотна мін. 50 мм	099735		293 x 40 x 54 mm	Сріблястий колір
Зачинювач GEZE Boxer 3-6	Сила закривання EN 3-6 із демпфуванням відкриття (без ковзної тяги) / Ширина стулки до 1400 мм, товщина дверного полотна мін. 50 мм	101762	8 mm	293 x 40 x 54 mm	Сріблястий колір

### КОВЗНА ТЯГА ISM BOXER

З координацією послідовності закривання та важелем



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Ковзна тяга ISM Boxer	з вбудованим регулюванням порядку закривання та важелями	114141	Сріблястий колір

### КОМПОНЕНТИ

#### CB FLEX

Поводок для безпечного зачинення двостулкових протипожежних дверей



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
GEZE CB lex *	для монтажу на усіх двостулкових фальцованих дверях. Прихований плавний механізм налаштування довжини стулки до 210 мм, прихований механізм складання, за необхідності профіль вкорочується, з кріпильним матеріалом	182652	білий RAL 9016
GEZE CB lex	для монтажу на усіх двостулкових фальцованих дверях. Прихований плавний механізм налаштування довжини стулки до 210 мм, прихований механізм складання, за необхідності профіль вкорочується, з кріпильним матеріалом	153602	Сріблястий колір
GEZE CB lex	для монтажу на усіх двостулкових фальцованих дверях. Прихований плавний механізм налаштування довжини стулки до 210 мм, прихований механізм складання, за необхідності профіль вкорочується, з кріпильним матеріалом	153728	згідно з таблицею RAL

### БЛОК МЕХАНІЧНОЇ ФІКСАЦІЇ

Для ковзаючої тяги ISM



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Блок механічної фіксації	для ковзаючої тяги ISM / ковзаючої тяги ISM BG, регульоване зусилля зачинення, з можливістю перекривання	118437

### ПРУЖНИЙ ОБМЕЖУВАЧ ВІДКРИВАННЯ

Для ковзаючих тяг E та R, одно- та двостулкових



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Пружний обмежувач відкриття	для одностулкової ковзаючої тяги: TS 5000 E-/R-/RFS (монтаж на полотно), Boxer E; 2-стулкові: всі варіанти TS 5000 E-/R-/ISM (включно з VPK) та Boxer	145311

\* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.