

Паспорт виробу Boxer E-ISM



Вбудована система зачинювачів для двостулкових дверей із вбудованим регулюванням порядку закривання та електричною фіксацією

ЗАСТОСУВАННЯ

- Протипожежні та димозахисні двері, вимагається сертифікат відповідності
- Двостулкові розкривні двері
- Можливе симетричне та асиметричне розташування дверей
- Навісні двері з відстанню між петлями до 2 800 мм, шириною стулки 1 400 мм, вагою до 180 кг
- Мінімальна відстань між петлями 1 300 мм, мінімальна ширина стаціонарної стулки 540 мм
- Для дверних полотен товщиною від 40 мм
- Інтегрований монтаж

ОСОБЛИВОСТІ

- Система з двома зачинювачами дверей Boxer та ковзаючою тягою E-ISM
- Плавне регулювання сили закривання EN2-4 або EN3-6
- Можливе використання для дверей з петлями праворуч та ліворуч без перемикання
- Зачинювач вбудовано у дверне полотно або коробку та відповідає найвищим вимогам до дизайну
- Функція координації послідовності закривання фіксує рухому стулку в положенні очікування, доки не зачиниться стаціонарна стулка
- Електрична фіксація у ковзаючій тязі з кутом фіксації 80°–120°
- Фіксація зусилля зачинення регулюється безступінчато
- Блок керування з датчиком диму, сигнал якої у випадку пожежі автоматично зачиняє двері
- Вбудоване демпфування відкриття, загальмовує різко відчинені двері
- Гідравлічний кінцевий дохлоп, що прискорює рух дверей незадовго до досягнення закритого стану
- Можливе індивідуальне налаштування швидкості зачинення
- Можливість регулювання функцій у змонтованому стані

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

| | |
|---|-----------------------------|
| Торгова марка | Boxer E-ISM |
| Безбар'єрний відповідно до DIN 18040 для стулук шириною (макс.), мм | 1400 mm |
| Ширина стулки (макс.) | 1400 mm |
| Вага стулки (макс.) | 180 kg |
| Вид монтажу | Приховане розташування |
| Кут відкриття (макс.) | 120 ° |
| Мінімальна відстань між петлями | 1300 mm |
| Мінімальна ширина нерухомої стулки | 540 mm |
| Придатність протипожежних дверей | Так |
| Регульована сила закривання | Так, плавно (безступінчато) |
| Регульована швидкість зачинення | Так |

| | |
|--|--|
| Регульоване кінцеве дотискання | Так, через клапан |
| Інтегроване демпфування відкриття | Так, регулюється за допомогою гідравліки |
| Позиція регулювання сили закривання | Зверху |
| Фіксатор | Електричний |
| Фіксатор на рухомій/стаціонарній стулці | Так / Так |
| Інтегрований датчик диму | Ні |
| Вбудована координація послідовності закривання | Так |

СКЛАДАЄТЬСЯ З:

КОРПУС ЗАМИКАЧА BOXER 2-4

Фундамент вбудованого зачинювача EN 2-4 з демпфуванням відкриття



| Найменування | Опис | Ідентифікаційний номер | Подовження осі | Розміри | Колір |
|--------------------------|--|------------------------|----------------|------------------|------------------|
| Зачинювач GEZE Boxer 2-4 | Сила закривання EN2-4 з демпфуванням відкриття (без ковзаючої тяги), ширина стулки до 1100 мм, мінімальна товщина дверного полотна 40 мм | 101759 | 4 mm | 286 x 32 x 45 mm | Сріблястий колір |
| Зачинювач GEZE Boxer 2-4 | Сила закривання EN2-4 з демпфуванням відкриття (без ковзаючої тяги), ширина стулки до 1100 мм, мінімальна товщина дверного полотна 40 мм | 099728 | | 286 x 32 x 45 mm | Сріблястий колір |

КОРПУС ЗАМИКАЧА BOXER 2-4 2V

Фундамент вбудованого зачинювача EN 2-4 з демпфуванням відкриття та клапаном кінцевого дотискання



| Найменування | Опис | Ідентифікаційний номер | Подовження осі | Розміри | Колір |
|---------------------------|--|------------------------|----------------|------------------|------------------|
| Замикач GEZE Boxer 2-4 2V | Сила закривання EN2-4 з демпфуванням відкриття та незалежним клапаном кінцевого дотискання (також можлива функція кінцевого гальмування, без ковзаючої тяги) Ширина стулки до 1100 мм, товщина дверного полотна мін. 40 мм | 134494 | 8 mm | 286 x 32 x 45 mm | Сріблястий колір |
| Замикач GEZE Boxer 2-4 2V | Сила закривання EN2-4 з демпфуванням відкриття та незалежним клапаном кінцевого дотискання (також можлива функція кінцевого гальмування, без ковзаючої тяги) Ширина стулки до 1100 мм, товщина дверного полотна мін. 40 мм | 134448 | | 286 x 32 x 45 mm | Сріблястий колір |
| Замикач GEZE Boxer 2-4 2V | Сила закривання EN2-4 з демпфуванням відкриття та незалежним клапаном кінцевого дотискання (також можлива функція кінцевого гальмування, без ковзаючої тяги) Ширина стулки до 1100 мм, товщина дверного полотна мін. 40 мм | 134493 | 4 mm | 286 x 32 x 45 mm | Сріблястий колір |

КОРПУС ЗАМИКАЧА BOXER 3-6

Основний корпус вбудованого зачинювача розмір EN 3-6 з демпфуванням відкриття



| Найменування | Опис | Ідентифікаційний номер | Подовження осі | Розміри | Колір |
|--------------------------|---|------------------------|----------------|------------------|------------------|
| Зачинювач GEZE Boxer 3-6 | Сила закривання EN 3-6 із демпфуванням відкриття (без ковзної тяги) / Ширина стулки до 1400 мм, товщина дверного полотна мін. 50 мм | 101761 | 4 mm | 293 x 40 x 54 mm | Сріблястий колір |
| Зачинювач GEZE Boxer 3-6 | Сила закривання EN 3-6 із демпфуванням відкриття (без ковзної тяги) / Ширина стулки до 1400 мм, товщина дверного полотна мін. 50 мм | 099735 | | 293 x 40 x 54 mm | Сріблястий колір |
| Зачинювач GEZE Boxer 3-6 | Сила закривання EN 3-6 із демпфуванням відкриття (без ковзної тяги) / Ширина стулки до 1400 мм, товщина дверного полотна мін. 50 мм | 101762 | 8 mm | 293 x 40 x 54 mm | Сріблястий колір |

КОВЗАЮЧА ТЯГА BOXER E-ISM

З координацією послідовності закривання, двосторонньою електричною фіксацією та важелями



| Найменування | Опис | Ідентифікаційний номер | Розміри | Колір | Точка фіксації, макс. |
|--------------------------|--|------------------------|---------|------------------|-----------------------|
| Ковзача тяга Boxer E-ISM | із вбудованим регулюванням порядку закривання, двосторонньою електричною фіксацією та важелями | 114142 | | Сріблястий колір | 120 ° |

КОМПОНЕНТИ

CB FLEX

Поводок для безпечного зачинення двостулкових протипожежних дверей



| Найменування | Опис | Ідентифікаційний номер | Колір |
|----------------|--|------------------------|------------------|
| GEZE CB flex * | для монтажу на усіх двостулкових фальцованих дверях. Прихований плавний механізм налаштування довжини стулки до 210 мм, прихований механізм складання, за необхідності профіль вкорочується, з кріпильним матеріалом | 182652 | білий RAL 9016 |
| GEZE CB flex | для монтажу на усіх двостулкових фальцованих дверях. Прихований плавний механізм налаштування довжини стулки до 210 мм, прихований механізм складання, за необхідності профіль вкорочується, з кріпильним матеріалом | 153602 | Сріблястий колір |

| Найменування | Опис | Ідентифікаційний номер | Колір |
|--------------|--|------------------------|-----------------------|
| GEZE CB Iex | для монтажу на усіх двостулкових фальцованих дверях. Прихований плавний механізм налаштування довжини стулки до 210 мм, прихований механізм складання, за необхідності профіль вкорочується, з кріпильним матеріалом | 153728 | згідно з таблицею RAL |

GC 152 *

Сигналізатор диму для пристроїв фіксації GEZE



| Найменування | Опис | Ідентифікаційний номер | Колір | Напруга живлення | Вид монтажу |
|---------------------------------|---|------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Сигналізатор диму GEZE GC 152 * | Укомплектовано цоколем, 24 В постійного струму, 20 мА, перевірено згідно з EN54-7, загальний сертифікат затвердженого типу з усіма системами фіксації GEZE GC 150, інтегрований контроль справності лінії, згідно з вимогами DIN EN 14637 | 139850 | білий RAL 9010 | 24 V DC | Стеля |

GC 153 *

Датчик температури для пристроїв фіксації GEZE



| Найменування | Опис | Ідентифікаційний номер | Колір | Напруга живлення | Вид монтажу |
|----------------------------------|---|------------------------|-------|------------------|-------------|
| Датчик температури GEZE GC 153 * | Укомплектовано цоколем, 24 В постійного струму, 20 мА, перевірено згідно з EN54-5, загальний сертифікат затвердженого типу з усіма системами фіксації GEZE GC 150, інтегрований контроль справності лінії, згідно з вимогами DIN EN 14637 | 139881 | білий | 24 V DC | Стеля |

AS 500

кнопка для ручного відпускання/розмикання сигналу пристроїв фіксації з електричним керуванням



| Найменування | Опис | Ідентифікаційний номер | Колір | Розміри | Робоча напруга |
|--|--|------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|
| Кнопка для ручного відпускання/розмикання сигналу AS 500 | для ручного розблокування пристроїв фіксації з електричним керуванням, включно з вихідним резистором для контролю справності лінії | 116266 | альпійський білий / червоний | 80 x 80 x 9 mm | 24 V DC |
| Кнопка для ручного відпускання/розмикання сигналу AS 500, скло | для ручного розблокування пристроїв фіксації з електричним керуванням, включно з резистором для контролю справності лінії, скляним диском та 5 табличками з написами | 120880 | альпійський білий / червоний | 80 x 80 x 21 mm | 24 V DC |

RSZ 7 *

Висувний блок керування з датчиком диму для всіх пристроїв фіксації GEZE

GEZE

| Найменування | Опис | Ідентифікаційний номер | Колір | Напруга живлення |
|--|---|------------------------|---------------------------------|------------------|
| Блок керування з датчиком диму RSZ 7 * | Інтегровані блоки керування датчиками диму для всіх пристроїв фіксації GEZE | 185231 | згідно з таблицею RAL | 230 V |
| Блок керування з датчиком диму RSZ 7 * | Інтегровані блоки керування датчиками диму для всіх пристроїв фіксації GEZE | 184196 | Подібний до високоякісної сталі | 230 V |
| Блок керування з датчиком диму RSZ 7 * | Інтегровані блоки керування датчиками диму для всіх пристроїв фіксації GEZE | 181025 | Сріблястий колір | 230 V |
| Блок керування з датчиком диму RSZ 7 * | Інтегровані блоки керування датчиками диму для всіх пристроїв фіксації GEZE | 184195 | білий RAL 9016 | 230 V |

ПРУЖНИЙ ОБМЕЖУВАЧ ВІДКРИВАННЯ

Для ковзаючих тяг E та R, одно- та двостулкових





| Найменування | Опис | Ідентифікаційний номер |
|-------------------------------|---|------------------------|
| Пружний обмежувач відкривання | для одностулкової ковзаючої тяги: TS 5000 E-/R-/RFS (монтаж на полотно), Boxer E; 2-стулкові: всі варіанти TS 5000 E-/R-/ISM (включно з VPK) та Boxer | 145311 |

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.