Паспорт виробу
Ковзаюча тяга ECturn

Для боку, де розташовані дверні петлі

ЗАСТОСУВАННЯ

- Одностулкові поворотні двері
- Глибина стінки отвору до 40 мм

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2024-03-30T06:15:37Z

Ковзаюча тяга ECturn

ОСОБЛИВОСТІ

- Подовження осі 6–26 мм у наявності
- Колір EV1 або згідно з таблицею RAL
- Опціонально з механічним демпфуванням відкриття

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Ковзаюча тяга ECturn
Висота	20 mm
Відкриваються вліво згідно з DIN	Так
Відкриваються вправо згідно з DIN	Так

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Шина ковзання для скла ECturn	для боку, де розташовані дверні петлі	140114	EV1
Ковзаюча тяга ECturn	для боку, де розташовані дверні петлі	135119	згідно з таблицею RAL
Ковзаюча тяга ECturn	доступно із подовженням осі 6–26 мм (підходить лише для монтажу з боку, де розташовані дверні петлі)	134073	
Ковзаюча тяга ECturn *	для боку, де розташовані дверні петлі	135118	білий RAL 9016
Ковзаюча тяга ECturn	для боку, де розташовані дверні петлі	135117	EV1
Шина ковзання для скла ECturn	для боку, де розташовані дверні петлі	145586	згідно з таблицею RAL