

# Паспорт виробу

# Комплект Perlan 140

# для скляних стулків



Розсувна фурнітура для скляних стулків та стельового монтажу

#### ЗАСТОСУВАННЯ

- Для стельового та настінного монтажу
- Для стулків вагою до 80 кг



## ОСОБЛИВОСТІ

→ Розсувна фурнітура для стельового монтажу та скляних стулоч вагою до 80 кг

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Комплект Perlan 140 для скляних стулоч
Клас корозійного захисту	2
Товщина скла	8 - 12.76 mm
Колір	EV1

## ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Ширина стулоч (мін.)	Ширина стулоч (макс.)
Комплект Perlan 140 для скляних стулоч	Для стельового кріплення із скляною прижимною планкою, з облицюванням окремого елемента та Perlan SoftStop, вага стулоч до 80 кг. Perlan SoftStop односторонній, при ходовому профілі 2 450 мм двосторонній.	134858	Подібний до високоякісної сталі	900 mm	1240 mm
Комплект Perlan 140 для скляних стулоч	Для стельового кріплення із скляною прижимною планкою, з облицюванням окремого елемента та Perlan SoftStop, вага стулоч до 80 кг. Perlan SoftStop односторонній, при ходовому профілі 2 450 мм двосторонній.	134857	Подібний до високоякісної сталі	575 mm	1000 mm
Комплект Perlan 140 для скляних стулоч	Для стельового кріплення із скляною прижимною планкою, з облицюванням окремого елемента та Perlan SoftStop, вага стулоч до 80 кг. Perlan SoftStop односторонній, при ходовому профілі 2 450 мм двосторонній.	134851	EV1	575 mm	1000 mm
Комплект Perlan 140 для скляних стулоч	Для стельового кріплення із скляною прижимною планкою, з облицюванням окремого елемента та Perlan SoftStop, вага стулоч до 80 кг. Perlan SoftStop односторонній, при ходовому профілі 2 450 мм двосторонній.	134852	EV1	900 mm	1240 mm

**СКЛАДАЄТЬСЯ З:****ПІДЛОГОВА НАПРАВЛЯЮЧА ДЛЯ СКЛЯНИХ СТУЛОК**

Плавне регулювання підлогової направляючої для скла, товщиною 8, 10 та 12 мм



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Товщи на скла
Підлогова направляюча для скляних ступок (з можливістю регулювання)	плавне регулювання для товщини скла 8-13,5 мм, з петельною стрічкою для шумоізоляції при структурованих скляних поверхнях, без кріпильного матеріалу	120417	Сріблястий колір	8 - 13.5 mm

**КІНЦЕВИЙ УПОР PERLAN 140 (ТАКОЖ KS)**

Кінцевий упор для розсувних ступок, також підходить для використання на вулиці



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Кінцевий упор Perlan 140 (також KS)	Металеві елементи з високоякісної сталі	119362

**ФРОНТАЛЬНЕ ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ ХОДОВОГО ПРОФІЛЮ PERLAN**

Фронтальне захисне покриття ходового профілю Perlan



Найменування	Ідентифікаційний номер	Колір
Фронтальне захисне покриття ходового профілю Perlan	119649	чорний



### КОМПЛЕКТ PERLAN SOFTSTOP КОРОТКИЙ, 3 ОДНОСТОРОННІМ ДЕМПФУВАННЯМ, ДО 80 КГ

Perlan SoftStop для одностороннього демпфування стулків вагою до 80 кг та шириною від 575 до 900 мм



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Ширина стулки (мін.)	Ширина стулки (макс.)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	Комплект складається з: 2 роликів каретки з демпфером з однієї сторони, 2 кінцевих упори, 1 спусковий механізм з болтом кріплення, 2 планки для навішування стандарт	128876	575 mm	900 mm

### ХОДОВИЙ ПРОФІЛЬ PERLAN 140

Направляюча шина для розсувної фурнітури



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Ходовий профіль Perlan 140	із просвердленими отворами (підготовлено для Perlan SoftStop)	142518	EV1
Ходовий профіль Perlan 140	із просвердленими отворами (підготовлено для Perlan SoftStop)	128660	EV1
Ходовий профіль Perlan 140	із просвердленими отворами (підготовлено для Perlan SoftStop)	128662	Подібний до високоякісної сталі
Ходовий профіль Perlan 140	із просвердленими отворами (підготовлено для Perlan SoftStop)	135061	Подібний до високоякісної сталі
Ходовий профіль Perlan 140	із просвердленими отворами (підготовлено для Perlan SoftStop)	135048	EV1
Ходовий профіль Perlan 140	із просвердленими отворами (підготовлено для Perlan SoftStop)	135050	Подібний до високоякісної сталі
Ходовий профіль Perlan 140	із просвердленими отворами (підготовлено для Perlan SoftStop)	135049	Подібний до високоякісної сталі
Ходовий профіль Perlan 140	із просвердленими отворами (підготовлено для Perlan SoftStop)	135047	EV1
Ходовий профіль Perlan 140	із просвердленими отворами (підготовлено для Perlan SoftStop)	142519	EV1
Ходовий профіль Perlan 140	із просвердленими отворами (підготовлено для Perlan SoftStop)	135046	EV1