

Паспорт виробу

WRB-5 *



Приймальна плата для приводів розпашних дверей ECturn,
ECturn Inside та Powerturn

ЗАСТОСУВАННЯ

- Для підключення до управління GEZE Powerturn, GEZE ECturn та ECturn Inside
- Сумісно з портативним пультом дистанційного управління WTH і модулем передавача WTM
- Можна підключити до 12 радіопередавачів WTH та/або WTM



ОСОБЛИВОСТІ

- Закодований зв'язок за допомогою безперервно змінюваного коду з кількістю кодових комбінацій до 74 трильйонів
- Індивідуальне та безпечне навчання для запобігання несанкціонованій активації
- Канал 1 для стандартного керування, при тривалому натисканні кнопки поточний режим роботи змінюється на режим «Тримати відкритим» і назад
- Канал 2 для кнопок/переносних передавачів з функцією «Уповноважена активація».

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	WRB-5 *
Розміри	44 x 27 x 10 mm
Робочий струм	7 mA
Вид монтажу	сумісний з блоками керування DCU
Налаштовуваний	натисканням кнопки
Частота передавання	433.93 Mhz
Робоча температура	-15 - 50 °C
Вологість повітря	0–95 % відносно, без конденсування

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Розміри	Робоча напруга	Вид монтажу
Приймальна плата WRB-5 *	для Powerturn, Ecturn та Ecturn Inside	135170	44 x 27 x 10 mm	5 V DC	сумісний з блоками керування DCU

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.