

Паспорт виробу OL 90 N, викидається назовні



Плаский фрамужний відмикач для стулок з верхньою підвіскою,
що відкриваються назовні, з шириною відкриття 170 мм

ЗАСТОСУВАННЯ

- Комфортна та щоденна вентиляція приміщень і сходових клітин
- Вікно з верхньою підвіскою, що відкривається назовні з глибиною стінки отвору 0–60 мм
- Автоматизація за допомогою електричного лінійного привода E 212
- Встановлення на дерев'яних вікнах або вікнах з легкого металу або ПВХ
- Монтаж на стулці



ОСОБЛИВОСТІ

- При використанні стулоч будь-якої висоти досягається повна ширина відкриття 170 мм
- Регульована ширина відкриття
- Не потребує багато місця завдяки пласкій конструкції ножиць
- Вбудована функція блокування стулки у ножицях забезпечує надійне блокування
- Спеціальний фіксатор підвищує рівень безпеки та герметичність
- Прості ножиці, навішування або відчеплення за допомогою клавіші розблокування дозволяє очищувати вікна зсередини та ззовні
- Конструктивні вузли, що постачаються в зібраному вигляді, полегшують монтаж
- Кронштейн стулки підходить для будь-якої висоти відкидання та будь-яких матеріалів

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	OL 90 N, викидається назовні
Довжина	274 mm
Глибина	54 mm
Висота	61 mm
Ширина відкриття (макс.)	170 mm
Ширина стулки (мін.)	400 mm
Висота стулки (мін.)	370 mm
Вага стулки (макс.)	80 kg
Монтажний хід	54 mm
Можливість регулювання ширини відкриття (зменшення ходу)	Умовно
Механізм блокування стулки вбудований у ножиці	Так
Можливість відчеплення ножиць натисканням кнопки	Так
Механізм блокування із захистом від злому (SKG)	Так