

Паспорт виробу OL 90 N



Прилягаючий плоский фрамужний відмикач для фрамуг із шириною відкриття 170 мм

ЗАСТОСУВАННЯ

- Комфортна та щоденна вентиляція приміщень і сходових клітин
- Вікна з нижньою підвіскою, що відкриваються всередину
- Можливе використання на прямокутному вікні також для вікон із верхньою підвіскою, що відкриваються всередину
- Можливі особливі форми, наприклад, скошені, трикутні, круглі й аркові вікна
- Можливість індивідуального застосування у різних сферах використання (носії стійок і рам, носії віконних відкосів тощо)
- З'єднання та експлуатація багатьох вікон за допомогою носія з додатковим кутом
- Автоматизація за допомогою електричного лінійного привода E 212
- Встановлення на дерев'яних вікнах або вікнах з легкого металу або ПВХ
- Монтаж на рамі

ОСОБЛИВОСТІ

- При використанні стулочек будь-якої висоти досягається повна ширина відкриття 170 мм
- Регульована ширина відкриття
- Не потребує багато місця завдяки плоскій конструкції ножиць
- Вбудована функція блокування ступки у ножицях забезпечує надійне блокування
- Блокування відчеплення та ручний важіль, що закривається, для додаткової безпеки
- Драйвер блокування та додаткове блокування підвищують рівень безпеки та герметичність
- Прості ножиці, навішування або відчеплення за допомогою клавіші розблокування дозволяє очищувати вікна зсередини та ззовні
- Конструктивні вузли, що постачаються в зібраному вигляді, полегшують монтаж

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	OL 90 N
Довжина	242 mm
Глибина	49 mm
Висота	16 mm
Ширина відкриття (макс.)	170 mm
Ширина ступки (мін.)	380 mm
Висота ступки (мін.)	250 mm
Вага ступки (макс.)	80 kg
Монтажний хід	54 mm
Можливість регулювання ширини відкриття (зменшення ходу)	Умовно
Механізм блокування ступки вбудований у ножиці	Так
Можливість відчеплення ножиць натисканням кнопки	Так

Механізм блокування із захистом від злому (SKG)	Так
Можливість зачинення на замок	Так
Блокування відчеплення	Так

СКЛАДАЄТЬСЯ З:

НОЖИЦІ OL 90 N *

Ножиці OL 90 N з стандартним кронштейном стулки



КОМПОНЕНТИ

ФІКСАТОР (FPS)

Для фрамужних відкривачів для додаткового захисту стулок з нижньою підвіскою



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Фіксатор (FPS) розмір 1	FPS розмір 1	030249	Оцинкована
Фіксатор (FPS) розмір 3	FPS розмір 3	030251	Оцинкована
Фіксатор (FPS) розмір 2	FPS розмір 2	030250	Оцинкована

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.