

Паспорт виробу OL 320



Прилягаючий плоский фрамужний відмикач для фрамуг із
шириною відкриття 320 мм

ЗАСТОСУВАННЯ

- Комфортна та щоденна вентиляція приміщень і сходових клітин
- Для вікон із важкими стулками, з максимальною вагою до 250 кг
- Вікна з нижньою підвіскою, що відкриваються всередину
- Автоматизація за допомогою електричного лінійного привода E 212
- Встановлення на дерев'яних вікнах або вікнах з легкого металу або ПВХ
- Монтаж на рамі

ОСОБЛИВОСТІ

- При використанні стулочек будь-якої висоти досягається повна ширина відкриття 320 мм
- Регульована ширина відкриття
- Не потребує багато місця завдяки плоскій конструкції ножиць
- Запобіжна кнопка на ножицях вказує на їх фіксацію у сферичній голівці кронштейна стулки
- Вбудована функція блокування стулки у ножицях забезпечує надійне блокування
- Завдяки відчепленню ножиць за допомогою клавіші розблокування вікна легше мити зсередини та зовні
- Блокування відчеплення для додаткової безпеки
- Драйвер блокування та додаткове блокування підвищують рівень безпеки та герметичність
- Ножиці та важільна тяга монтується спереду
- Кронштейн стулки підходить для будь-якої висоти відкидання та будь-яких матеріалів

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	OL 320
Довжина	436 mm
Глибина	65 mm
Висота	26 mm
Ширина відкриття (макс.)	320 mm
Ширина стулки (мін.)	680 mm
Висота стулки (мін.)	400 mm
Вага стулки (макс.)	250 kg
Монтажний хід	70 mm
Можливість регулювання ширини відкриття (зменшення ходу)	Умовно
Механізм блокування стулки вбудований у ножиці	Так
Можливість відчеплення ножиць натисканням кнопки	Так



Блокування відчеплення

Так

КОМПОНЕНТИ

ФІКСАТОР (FPS)

Для фрамужних відкривачів для додаткового захисту стулок з нижньою підвіскою



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Фіксатор (FPS) розмір 1	FPS розмір 1	030249	Оцинкована
Фіксатор (FPS) розмір 3	FPS розмір 3	030251	Оцинкована
Фіксатор (FPS) розмір 2	FPS розмір 2	030250	Оцинкована