

Паспорт виробу OL 95



Прилягаючий плоский фрамужний відмикач для фрамуг із шириною відкриття 220 мм

ЗАСТОСУВАННЯ

- Комфортна та щоденна вентиляція приміщень і сходових клітин
- Вікна з нижньою підвіскою, що відкриваються всередину
- Можливе використання на прямокутному вікні також для вікон із верхньою підвіскою, що відкриваються всередину
- Можливі особливі форми, наприклад, скошені та трикутні вікна
- Встановлення на дерев'яних вікнах або вікнах з легкого металу або ПВХ
- Монтаж на рамі

ОСОБЛИВОСТІ

- При використанні стулочок будь-якої висоти досягається повна ширина відкриття 220 мм
- Регульована ширина відкриття
- Не потребує багато місця завдяки пласкій конструкції ножиць
- Вбудована функція блокування стулочки у ножицях забезпечує надійне блокування
- Блокування відчеплення та ручний важіль, що закривається, для додаткової безпеки
- Додаткове блокування підвищує рівень безпеки та герметичність
- Завдяки відчепленню ножиць за допомогою клавіші розблокування вікна легше мити зсередини та зовні
- Конструктивні вузли, що постачаються в зібраному вигляді, полегшують монтаж

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	OL 95
Довжина	305 mm
Глибина	49 mm
Висота	16 mm
Ширина відкриття (макс.)	220 mm
Ширина стулочки (мін.)	440 mm
Висота стулочки (мін.)	350 mm
Вага стулочки (макс.)	60 kg
Монтажний хід	54 mm
Можливість регулювання ширини відкриття (зменшення ходу)	Умовно
Механізм блокування стулочки вбудований у ножиці	Так
Можливість відчеплення ножиць натисканням кнопки	Так
Можливість зачинення на замок	Так
Блокування відчеплення	Так

КОМПОНЕНТИ

ФІКСАТОР (FPS)

Для фрамужних відкривачів для додаткового захисту стулок з нижньою підвіскою



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Фіксатор (FPS) розмір 1	FPS розмір 1	030249	Оцинкована
Фіксатор (FPS) розмір 3	FPS розмір 3	030251	Оцинкована
Фіксатор (FPS) розмір 2	FPS розмір 2	030250	Оцинкована