

# Паспорт виробу

## E 350 N \*



Штоковий привод 230 В для застосування у комплексній лінійці консолей

### ЗАСТОСУВАННЯ

- Безпосередня зміна положення стулків для природної вентиляції (230 В) у фасадній або даховій зоні
- Вікна, що відкриваються всередину та назовні, із стулками з нижньою підвіскою, з верхньою підвіскою та розпашними стулками
- Встановлення на дерев'яних, ПВХ або металевих вікнах

## ОСОБЛИВОСТІ

- Компактна конструкція
- Універсальне застосування завдяки комплексній лінійці консолей
- Міцна конструкція з механічним відключенням навантаження та видом захисту IP65

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	E 350 N *
Швидкість відкриття вентиляція	5 mm/s
Сила тиску (макс.)	750 N
Сила блокування (макс.)	2000 N
Сила стиснення	750 N
Напруга під час роботи	230 В ±10 %
Робоча напруга	230 V
Використання струму	0.15 A
Споживана потужність	35 W
Тривалість включення	50 %
Довжина з'єднувального кабелю	2.5 m
Мін. поперечний перетин жил	0.75 mm <sup>2</sup>
Кількість жил кабелю.	3 cores_UA
Робоча температура	-20 - 70 °C
Вид захисту	IP65
Ступінь захисту	II
Спосіб скорочення ходу	Заводські налаштування
Вимикання в кінцевому положенні висунуто	механічне відключення навантаження
Вимикання в кінцевому положенні засунуто	механічне відключення навантаження
Вимкнення при перевантаженні	Так
Сумісний з шиною KNX	Ні
Вікна з нижньою підвіскою, відчинення всередину, монтаж на рамі	Так
Вікна з нижньою підвіскою, відчинення всередину, монтаж на дверному полотні	Так
Вікна з нижньою підвіскою, відчинення назовні, монтаж на рамі	Так
Вікна з розпашною стулкою, які відчиняються всередину, монтаж на рамі	Так
Вікна з розпашною стулкою, які відчиняються всередину, монтаж на дверному полотні	Так
Вікна з розпашною стулкою, які відчиняються назовні, монтаж на рамі	Так
Вікна з верхньою підвіскою, відчинення всередину, монтаж на рамі	Так
Вікна з верхньою підвіскою, відчинення всередину, монтаж на дверному полотні	Так
Вікна з верхньою підвіскою, відчинення назовні, монтаж на рамі	Так

Мансардні вікна з відчиненням назовні

Так

## ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Ідентифікаційний номер	Колір	Хід	Робоча напруга
E 350 N	086126	EV1	150 mm	230 V
E 350 N	086129	білий RAL 9016	150 mm	230 V
E 350 N	086136	EV1	230 mm	230 V
E 350 N	086164	білий RAL 9016	1000 mm	230 V
E 350 N	086131	EV1	200 mm	230 V
E 350 N	086156	EV1	750 mm	230 V
E 350 N	086159	білий RAL 9016	750 mm	230 V
E 350 N	086154	білий RAL 9016	700 mm	230 V
E 350 N	086149	білий RAL 9016	500 mm	230 V
E 350 N	086141	EV1	300 mm	230 V
E 350 N	086144	білий RAL 9016	300 mm	230 V
E 350 N	086146	EV1	500 mm	230 V
E 350 N	086139	білий RAL 9016	230 mm	230 V
E 350 N	086161	EV1	1000 mm	230 V
E 350 N	086121	EV1	100 mm	230 V
E 350 N	086124	білий RAL 9016	100 mm	230 V
E 350 N	086151	EV1	700 mm	230 V
E 350 N	086134	білий RAL 9016	200 mm	230 V

## КОМПОНЕНТИ

## КОНСОЛЬ ЗАЧИНЕННЯ ВСЕРЕДИНУ E 250 NT / E 350 N

Для монтажу штокових приводів E 250 NT та E 350 N



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Консоль зачинення всередину E 250 NT / E 350 N	3 рим-болтом та кронштейном стулки	027223	білий RAL 9016
Консоль зачинення всередину E 250 NT / E 350 N	3 рим-болтом та кронштейном стулки	027222	згідно з таблицею RAL
Консоль зачинення всередину E 250 NT / E 350 N	3 рим-болтом та кронштейном стулки	027218	EV1

### СТАНДАРТНА КОНСОЛЬ E 250 NT / E 350 N

Для монтажу штокових приводів E 250 NT та E 350 N



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Стандартна консоль E 250 NT / E 350 N	3 рим-болтом та кронштейном стулки	020879	білий RAL 9016
Стандартна консоль E 250 NT / E 350 N	3 рим-болтом та кронштейном стулки	019032	EV1
Стандартна консоль E 250 NT / E 350 N	3 рим-болтом та кронштейном стулки	020878	згідно з таблицею RAL

### ОБМЕЖУВАЧ ХОДУ 230 В ЗМІННОГО СТРУМУ \*

Для штокового привода E 350 N



Найменування	Ідентифікаційний номер
Обмежувач ходу 230 В змінного струму *	084147

### ЗВОРТНЕ ЗВІТУВАННЯ ПРО ПОЗИЦІЮ E 350 N \*

Для штокового привода E 350 N



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Додаткова плата датчика позиціонування	Максимально для 4 вентиляційних груп	084171
Зворотнє звітування про позицію E 350 N *		083941

## БЕЗПЕЧНІ НОЖИЦІ № 35

Для безпечної експлуатації нижньопідвісних стулок



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Безпечні ножиці № 35	Комплект підчіпників Fixrack (10 шт.), мінімальна висота стулки 300 мм	014499	Оцинкована

## БЕЗПЕЧНІ НОЖИЦІ № 60

Для безпечної експлуатації нижньопідвісних стулок



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Безпечні ножиці № 60	Комплект підчіпників Fixrack (10 шт.), мінімальна висота стулки 700 мм	133814	Оцинкована

## КРОНШТЕЙН СТУЛКИ E 1500 / E 3000 NSK S \*

Для монтажу штокових приводів E 1500 N, E 1500 S, E 3000 та E 250 NT



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Кронштейн стулки E 1500 / E 3000 NSK S *	придатний для монтажу на боковий кант стулки мансардних вікон (Schüco AWS57 RO)	136186	EV1

\* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.