

Паспорт виробу

Комплект для склеювання багат шарового безпечного скла/металу (VSG) *



Комплект для склеювання скла/металу для з'єднання алюмінієвих кутів із скляними дисками

ЗАСТОСУВАННЯ

→ Для багат шарового безосколкового скла



Комплект для склеювання багат шарового безпечного скла/металу (VSG) *

ОСОБЛИВОСТІ

→ Клей та активатор для з'єднання алюмінієвих кутів із скляними дисками

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка Комплект для склеювання багат шарового безпечного скла/металу (VSG) *

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Комплект для склеювання багат шарового безпечного скла/металу (VSG) 50 г *	до 30 елементів	133039

КОМПОНЕНТИ

КОМПЛЕКТ СКЛЯНОЇ ПРИЖИМНОЇ ПЛАНКИ 30 ММ ІЗ СУЦІЛЬНИМ ОБЛИЦЮВАННЯМ

Скляна прижимна планка 30 для ступок вагою до 80 кг із суцільною декоративною панеллю



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Товщина скла
Комплект скляної прижимної планки 30 мм із суцільним облицюванням	Складається з 2 затискних профілів для скла, містить каретки для навішування, суцільне облицювання за розмірами та торцеве захисне покриття, анодований алюміній або сталь, вага стулки до 80 кг, для одношарового безпечного скла, товщиною 8–12 мм	142368	8 - 12 mm

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.