

# Паспорт виробу

## Комплект для склеювання багат шарового безпечного скла/металу (VSG) \*



Комплект для склеювання скла/металу для з'єднання алюмінієвих кутів із скляними дисками

### ЗАСТОСУВАННЯ

- Для багат шарового безосколкового скла
- Для цілнoскляних дверей
- Для скла товщиною 10,76, 11,52 та 12,76 мм



# Комплект для склеювання багат шарового безпечного скла/металу (VSG) \*

## ОСОБЛИВОСТІ

→ Клей та активатор для з'єднання алюмінієвих кутів із скляними дисками

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка Комплект для склеювання багат шарового безпечного скла/металу (VSG) \*

## ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер
Комплект для склеювання багат шарового безпечного скла/металу (VSG) 5x1 г *	до 5 елементів	133056

## КОМПОНЕНТИ

### КОМПЛЕКТ СКЛЯНОЇ ПРИЖИМНОЇ ПЛАНКИ 30 ММ ІЗ СУЦІЛЬНИМ ОБЛИЦЮВАННЯМ

Скляна прижимна планка 30 для ступок вагою до 80 кг із суцільною декоративною панеллю



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Товщина скла
Комплект скляної прижимної планки 30 мм із суцільним облицюванням	Складається з 2 затискних профілів для скла, містить каретки для навішування, суцільне облицювання за розмірами та торцеве захисне покриття, анодований алюміній або сталь, вага стулки до 80 кг, для одношарового безпечного скла, товщиною 8–12 мм	142368	8 - 12 mm

\* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.