

Паспорт виробу

Личкувальний профіль скляної прижимної планки 30 мм *



Для суцільної обшивки, довжиною 3 м

ЗАСТОСУВАННЯ

- Використовується для скляної прижимної планки 30
- Для стулків вагою до 80 кг

Личкувальний профіль скляної прижимної планки 30 мм *



ОСОБЛИВОСТІ

→ Алюмінієвий личкувальний профіль для підлогової напрямної GEZE MCRdrive, стандартна довжина 6000 мм.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка

Личкувальний профіль скляної прижимної планки 30 мм *

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Личкувальний профіль скляної прижимної планки 30 мм	Для суцільної обшивки, 2 шт. профілю	142372	Подібний до високоякісної сталі
Личкувальний профіль скляної прижимної планки 30 мм	Для суцільної обшивки, 2 шт. профілю	142371	EV1

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.