

Паспорт виробу

Личкувальний профіль скляної прижимної планки 30 мм *



Для суцільної обшивки, за розмірами

ЗАСТОСУВАННЯ

- Використовується для скляної прижимної планки 30
- Для стулоч вагою до 80 кг

Личкувальний профіль скляної прижимної планки 30 мм *



ОСОБЛИВОСТІ

→ Личкувальний профіль для скляної прижимної планки 30, довжина за розміром

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка

Личкувальний профіль скляної прижимної планки 30 мм *

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір
Личкувальний профіль скляної прижимної планки 30 мм	Для суцільної обшивки, за розмірами	141697	згідно з таблицею RAL
Личкувальний профіль скляної прижимної планки 30 мм	Для суцільної обшивки, за розмірами	141695	EV1
Личкувальний профіль скляної прижимної планки 30 мм	Для суцільної обшивки, за розмірами	141696	Подібний до високоякісної сталі

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.