

Паспорт виробу GC 152 *



Сигналізатор диму для пристроїв фіксації GEZE

ЗАСТОСУВАННЯ

- Гнучке застосування в усіх системах фіксації GEZE FA GC 150
- Для виявлення пожежі в системах блокування на ранніх етапах

ОСОБЛИВОСТІ

- Оптичне розпізнавання диму
- Інтегрований надвіконний датчик диму з супроводом порогу тривоги для довшої тривалості експлуатації
- Інтегрований контроль справності лінії
- Самовідновлювальний
- Перевірено згідно з EN 54-7

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	GC 152 *
Температура довкілля	-5 °C - 50 °C
Дисплей візуалізації робочого стану	Так
Напруга живлення	24 V DC
Вид захисту	IP54
Вид монтажу	Стеля
Область використання	Внутрішня частина будівлі

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Напруга живлення	Вид монтажу
Сигналізатор диму GEZE GC 152 *	Укомплектовано цоколем, 24 В постійного струму, 20 мА, перевірено згідно з EN54-7, загальний сертифікат затвердженого типу з усіма системами фіксації GEZE GC 150, інтегрований контроль справності лінії, згідно з вимогами DIN EN 14637	139850	білий RAL 9010	24 V DC	Стеля

КОМПОНЕНТИ

AS 500

кнопка для ручного відпускання/розмикання сигналу пристроїв фіксації з електричним керуванням



Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розмір	Робоча напруга
Кнопка для ручного відпускання/розмикання сигналу AS 500	для ручного розблокування пристроїв фіксації з електричним керуванням, включно з вихідним резистором для контролю справності лінії	116266	альпійський білий / червоний	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Кнопка для ручного відпускання/розмикання сигналу AS 500, скло	для ручного розблокування пристроїв фіксації з електричним керуванням, включно з резистором для контролю справності лінії, скляним диском та 5 табличками з написами	120880	альпійський білий / червоний	80 x 80 x 21 mm	24 V DC



* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.