

Паспорт виробу ESturn Inside



Вбудований електромеханічний привод розпашних
дверей для безбар'єрних одностулкових дверей до 125 кг



ЗАСТОСУВАННЯ

- Право- та лівосторонні одностулкові розпашні двері
- Розпашні двері з шириною стулки до 1100 мм та вагою 125 кг
- Вхідні та міжкімнатні двері з помірною прохідністю
- Для дверних полотен товщиною від 55 мм
- Інтегрований монтаж у дверну стулку або коробку
- Безбар'єрні проходи

ОСОБЛИВОСТІ

- Привод вбудовано у дверне полотно або коробку та відповідає найвищим вимогам до дизайну
- Можливе індивідуальне налаштування швидкості відчинення та зачинення
- Електричне кінцеве дотискання, який прискорює двері безпосередньо перед досягненням закритого стану
- Функція з низьким рівнем енергоспоживання відчиняє двері зі зменшеною швидкістю, забезпечуючи при цьому найвищі вимоги до безпеки
- Функція розпізнавання перешкоди помічає перешкоду при контакті з нею та припиняє процес відчинення або зачинення
- Автоматичний реверс розпізнає перешкоду та повертає двері у початкову відкриту позицію
- Функція Push & Go активує приводну автоматику після легкого натискання вручну на дверному полотні
- Привод використовується із ковзаючою тягою
- Додатковий акумулятор для максимальної безпеки на випадок вимкнення струму
- Додаткова радіоплата для бездротової активації за допомогою радіопередавача

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	Ecturn Inside
Висота	61 mm
Глибина	45 mm
Вага стулки (макс.) одностулкові	125 kg
Ширина стулки (мін.-макс.)	700 mm - 1100 mm
Тип привода	Електромеханічний
Кут відкриття (макс.)	110 °
Відкриваються вліво згідно з DIN	Так
Відкриваються вправо згідно з DIN	Так
Монтаж на дверному полотні	Так
Монтаж у дверну раму	Так
Електричне кінцеве дотискання	Так
Затримка активації (макс.)	10 s



Робоча напруга	110–230 В
Робоча напруга	26.8 V
Номінальна потужність	92 W
Блок живлення для зовнішніх споживачів (24 В постійного струму)	600 mA
Робоча температура	-15 - 50 °C
Вид захисту	IP20
Режим роботи	Викл., Автоматичний, Тримати відкритим, Ніч
Тип функції	Повністю автоматичний
Функція автоматики	Так
Функція Low Energy	Так
Функція Smart swing	Ні
Функція натискання	Так
Розпізнавання перешкод	Так
Автоматичний реверс	Так
Push & Go	налаштовуваний
Експлуатація	Програмний перемикач вбудовано в привод, Кнопковий програмний перемикач, Механічний програмний перемикач
Налаштування параметрів	Управління, Програмний перемикач з дисплеєм DPS
Відповідність стандартам	EN 16005
Інтегрований датчик диму	Ні